

Cod: 6708

Vetrina refrigerata statica d'appoggio 1500x700x700h mm



Descrizione

Queste vetrine refrigerate d'appoggio sono state studiate per l'arredamento bar. La profondità di 700 mm le rende particolarmente adatte anche per un inserimento in banconi molto stretti. Le vasche sono realizzate in monoscocca interno ed esterno Inox Aisi 304, coibentate con poliuretano ecologico a bassa densità, con quadro elettrico posizionato sotto la scocca e piano inox di serie. Le sovrastrutture sono in alluminio anodizzato argento di serie con chiusure posteriori e profili di base che sbordano 3 mm rispetto alla scocca, con luci led di serie e vetro frontale apribile dove previsto. Hanno una refrigerazione statica con impianto a valvola r134a, sbrinamento a pausa semplice. Esposizione in vasca sul fondo in acciaio inox. Temperatura d'esercizio +4/+8°C. Controllo tramite centralina elettronica. Uscita tubi evaporatore e scarico acqua di condensa di serie a destra lato/cliente.

Dimensioni



Dimensioni esterne	1500x700x700 mm
--------------------	-----------------

Scheda tecnica

Alimentazione	Elettrico
Frequenza	50 Hz
Materiale	acciaio inox aisi 304
Potenza Elettrica	0.5 kW
Refrigerazione	statico
Temperatura d'esercizio	+4 +8 °C
Termometro	elettronico
Voltaggio	230 V