

Cod: 6861

Banco frigo saladette a basso consumo energetico 3 ante con coperchio copringredienti 1365x700x950h mm



Descrizione

Il **banco frigo con saladette per ristorazione** è un'attrezzatura professionale per gastronomia pratica e funzionale. Acquistandolo potrai **conservare i cibi sempre alla giusta temperatura** e, allo stesso tempo, **sistemare le pietanze** rendendole facili da servire.

Ottimo per organizzare lo spazio, questo banco frigo è dotato di **3 porte** e di **coperchio copringredienti**. Una soluzione ideale in cucina per ottimizzare i tempi delle preparazioni e del servizio.

Design e funzionamento

Il **Banco Frigo con saladette per pizzeria e ristorazione** misura **1365x700x950h mm** e riesce a ospitare fino a **12 vaschette porta condimenti GN1/3**. I contenitori a norma per la Gastronomia sono dotati di **gruppo ventola EBM** e la struttura interna ed esterna del banco è in **acciaio inox**. Un materiale che assicura **resistenza, durevolezza ed igiene**.

Il **gruppo di raffreddamento è tropicalizzato** per cui il tavolo refrigerato lavora senza problemi anche alle alte temperature ambientali (fino a 38°C) come quelle che può raggiungere una cucina. La parte posteriore e il vano motore sono in **acciaio zincato**. Tutti gli **spigoli interni** sono **arrotondati** per una facile pulizia e assicurare il massimo dell'igiene.

Le porte si caratterizzano per la **chiusura automatica con bloccaggio verso l'esterno** un sistema che consente risparmio energetico e ottima conservazione dei cibi. Non solo, le **guarnizioni magnetiche sono facili da pulire e sostituire**, potrai estrarle con grandissima agilità.

Il motore ha una **frequenza di 50 Hz** per **230 V** e una **potenza elettrica di 0.31 kW**. Il raffreddamento può essere ventilato o statico a seconda della necessità, e viene assicurato dal **compressore "Embraco"** e dal **gas refrigerante R600A**.

Lo **sbrinamento è automatico** il che snellisce i tempi organizzativi ed assicura sempre una gradazione stabile e ideale. La **temperatura d'esercizio è positiva** e si pone tra **0 +8 °C** ben monitorata dal **termostato digitale "Dixell"**. Un **display**, posto nella parte inferiore accanto al tasto di accensione, **permette di tenere sempre sotto controllo la temperatura**.

Acquistando il **banco frigo con saladette per ristorazione** avrai in dotazione anche **1 Griglia per porta, 3 x separatori 535 x 20 mm e 8 x separatori 328 x 20 mm**.

Perché è il prodotto che fa per te

Con la sua ampia capacità, ben **380 Lt**, e la grande organizzazione delle pietanze che assicura, Il **banco frigo con saladette per ristorazione** è ideale per ogni tipo di locale. Potrai impiegarla efficacemente in:

- **gastronomia da asporto**
- **sale ristorante**
- **fast food**
- **paninoteche**
- **pizzerie**
- **ristoranti**.

Il design è funzionale e razionale, ogni suo aspetto è curato nei dettagli per **fornire eccellenti prestazioni**. Il materiale di qualità di cui si compone assicura **grande durevolezza, pulizia e stile**, come solo un prodotto professionale può fare.

Con il suo consumo elettrico di **2.55 Kw/24h** il nostro **tavolo refrigerato per pizzeria si configura come una delle attrezzature da cucina più a basso consumo**. L'impiego di un gas refrigerante come l' **R600A** permette di contenere i costi ma anche di rispettare l'ambiente. Si tratta, infatti, di una fonte **100% naturale** che renderà la tua cucina **sostenibile**.

Adattalo facilmente al tuo locale grazie ai **piedini** e alle **ruote in dotazione**.

Dimensioni

Dimensioni esterne	1365x700x950 mm
--------------------	-----------------

Spessore coibentazione	35 mm
------------------------	-------

Scheda tecnica

Capacità	380 Lt
Compressore	Hua Yi HYE125MHU
Consumo elettrico	2.55 Kw/24h
Frequenza	50 Hz
Gas refrigerante	R600A
Peso	90 kg
Potenza Elettrica	0.31 kW
Refrigerazione	statico, ventilato
Sbrinamento	air defrost
Temperatura ambiente massima	38 °C
Temperatura d'esercizio	0 +8 °C
Termostato	dixell/carel
Voltaggio	230 V

Equipaggiamento standard

In dotazione	1 Griglia per porta, 3 x separatori 535 x 20 mm, 8 x separatori 328 x 20 mm.
--------------	--