

Cod: 7055029

Pelapatate professionale con piedistallo 18 kg



Descrizione

I pelapatate sono stati progettati adottando le più moderne tecniche sia in campo meccanico sia in campo elettronico. Realizzati completamente in acciaio inox AISI304 con particolari in materiale plastico di elevata resistenza meccanica. Sono dotati di serie di abrasivo laterale (facilmente asportabile con le mani) e piattello patate in fusione di alluminio ricoperto da spesso strato di carborundum. La versione CE professionale adotta una scheda elettronica digitale che gestisce tutti i comandi, l'elettrovalvola per il getto di acqua e il microinterruttore sul coperchio e sullo sportello di scarico. Tutti i modelli sono predisposti per l'inserimento del cassetto con filtro e hanno la possibilità dello scarico a terra o a parete (escluso il modello da 5 kg da banco). Su richiesta è disponibile il coperchio in acciaio inox AISI304.

Dimensioni

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Collettore scarico inferiore | 40 mm |
| Collettore scarico laterale | 50 mm |
| Dimensioni esterne | 530x660x950 mm |
| Dimensioni imballo | 800x600x1100 mm |

Scheda tecnica

| | |
|-------------------|--------------|
| Alimentazione | Elettrico |
| Centralina | elettronica |
| Frequenza | 50 Hz |
| Giri motore | 320 Rpm |
| Materiale | acciaio inox |
| Peso lordo | 55 kg |
| Peso netto | 45 kg |
| Potenza Elettrica | 0.9 kW |
| Produzione Kg/h | 500 Kg/h |
| Tempo ciclo | 150 " |
| Voltaggio | 230 V, 400 V |