

Cod: 7394

**Armadio frigo refrigerato in acciaio inox 1 anta con apertura a sinistra 700 lt  
a basso consumo energetico ventilato -2 +8 °C**



## Descrizione

Frigorifero in acciaio inox 700 lt a norma per la Gastronomia. Struttura interna ed esterna in acciaio inox AISI 304. Posteriore e vano motore in acciaio zincato. Compressore tropicalizzato + 43°C "Aspera/Embraco". Termostato digitale "Carel/Dixell". Raffreddamento ventilato "EBM". Evaporatore anticorrosione. Ruote con freno in dotazione. Porta dotata di chiave di sicurezza a chiusura automatica con bloccaggio verso l'esterno. Illuminazione interna a LED. Sbrinamento automatico. Spigoli interni arrotondati per una facile pulizia. Porta a chiusura automatica. Guarnizioni magnetiche, facili da pulire e sostituire. Coibentazione con schiumogeni ad alta efficienza da 50 e 60 mm. Compatibile con misure GN. Griglie montate su guide. Griglie, guide e piedi disponibili come accessori. Dimensioni griglie 2 GN/1.

## Dimensioni

---

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Dimensioni esterne     | 730x805x2075 mm |
| Dimensioni griglie     | 530x650 mm      |
| Dimensioni interne     | 610x635x1540 mm |
| Spessore coibentazione | 60 mm           |

### Scheda tecnica

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Capacità                     | 670 Lt           |
| Classe energetica            | B                |
| Compressore                  | embraco emb40clc |
| Consumo elettrico            | 1.26 Kw/24h      |
| Frequenza                    | 50 Hz            |
| Gas refrigerante             | R600A            |
| Peso                         | 107 kg           |
| Potenza Elettrica            | 0.22 kW          |
| Refrigerazione               | ventilato        |
| Sbrinamento                  | air defrost      |
| Temperatura ambiente massima | 43 °C            |
| Temperatura d'esercizio      | -2 +8 °C         |
| Termostato                   | dixell/carel     |
| Voltaggio                    | 230 V            |

### Equipaggiamento standard

|              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| In dotazione | 3 Griglie per porta in dotazione |
|--------------|----------------------------------|