

Cod: 2050

## Tavolo Refrigerato dimensioni 2360x600x850 mm



### Descrizione

Tavolo Refrigerato profondità 60 cm con interno ed esterno in Acciaio Inossidabile, con esclusione del fondo esterno in Acciaio Galvanizzato. Angoli interni arrotondati. Isolamento in poliuretano senza CFC, iniettato ad alta pressione. Spessore dell'isolamento: 40 mm. Porte con chiusura automatica e guarnizione magnetica. Temperatura solo positiva. Pannello di controllo elettronico frontale con sonda NTC. Refrigerazione ventilata. Unità refrigerante a monoblocco estraibile e tropicalizzata di serie (temperatura ambiente +43°C ed umidità relativa del 65%) funzionante con gas R452a. Sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di condensa completamente automatici. Piedi in Acciaio Inossidabile regolabili in altezza.

### Dimensioni

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Dimensioni esterne | 2360x600x850 mm |
|--------------------|-----------------|

Dimensioni imballo

2410x640x1000 mm

### Scheda tecnica

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Alimentazione                | Elettrico |
| Capacità netta               | 530 Lt    |
| Classe energetica            | D         |
| Frequenza                    | 50 Hz     |
| Gas refrigerante             | R452A     |
| Peso                         | 116 kg    |
| Potenza Elettrica            | 0.49 kW   |
| Temperatura ambiente massima | 43 °C     |
| Temperatura d'esercizio      | 0 +10 °C  |
| Voltaggio                    | 230 V     |