

Cod: 8283

Tavolo frigo refrigerato a basso consumo energetico in acciaio inox 3 porte -2 +8 °C 1795x600x850 h mm



Descrizione

Il tavolo frigo refrigerato 3 porte di Ristoattrezzature è compatto, resistente e versatile. Perfetto per arredare la tua cucina professionale: luogo in cui un'adeguata conservazione dei cibi risulta essenziale. Scegli di completare l'arredo del tuo locale con il nostro tavolo frigo refrigerato 3 porte per ristoranti e aggiungi comfort e praticità alla tua postazione di lavoro. Affidati all'esperienza e alla professionalità di Ristoattrezzature e potrai garantire così prodotti sempre freschi in tavola preservandone le qualità e le caratteristiche organolettiche. Ideale per laboratori di pasticceria, panetteria, pizzerie, ristoranti, macellerie, hotel e tutti quegli esercizi che hanno necessità di mantenere gli alimenti dei propri piatti a basse temperature. Design e funzionamento

Il nostro tavolo frigo refrigerato 3 porte per ristoranti è composto da un piano di lavoro, una pratica alzatina, 3 porte che custodiscono vani refrigerati, un motore incorporato posto sulla destra e piedini regolabili. Il design si presenta pulito ed essenziale come si conviene in una cucina professionale dove ritmi sostenuti di lavoro e usura sono all'ordine del giorno. Scegli la compattezza e capienza di questo tavolo frigo refrigerato 3 porte per ristoranti e avrai garanzia di qualità. Grande attenzione è rivolta alla scelta dei materiali. • Struttura in acciaio inox: resistente e facile da pulire. • Piedini regolabili: per un perfetto allineamento. • Porte con spessore

maggiorato e sagomatura interna: per una migliore tenuta termica. • Porte autochiudenti: per contrastare sprechi di energia. Le dimensioni del nostro tavolo sono di 1795x600x850 h mm con uno spessore di coibentazione di 60 mm su ciascun lato e la capacità di ben 250 Lt. La refrigerazione sfrutta il sistema di raffreddamento ventilato ed è possibile impostare facilmente la temperatura d'esercizio tra -2° C e +8° C grazie a un termostato digitale che sfrutta la tecnologia Dixell. Il compressore tropicalizzato + 43°C Embraco permette, infine, il corretto funzionamento del nostro tavolo congelatore refrigerato per ristoranti anche in presenza di umidità (fino al 60%). Scegli la qualità di Ristoattrezzature e garantisci sempre prestazioni elevate in cucina. Tavolo frigo refrigerato 3 porte: pulizia e manutenzione Il mantenimento della piena efficienza delle attrezzature è il sistema migliore per garantire un altissimo livello di qualità nel tempo e una perfetta efficienza energetica. Gli interventi aumentano la possibilità di risparmiare denaro in maniera direttamente proporzionale ai consumi stessi. Scegli la praticità di alcune delle nostre soluzioni a catalogo e prenditi cura delle attrezzature professionali in modo adeguato. La nostra raccomandazione rivolta a tutti i ristoratori è quella di puntare sull'innovazione ed eseguire pulizie e manutenzioni costanti e attente. Spigoli arrotondati, guarnizioni sostituibili e acciaio inox favoriscono questa operazione. Raggiungi ogni angolo e, periodicamente, procedi a un controllo di ogni singola parte. Il motore con sistema monoblocco agevola questo tipo di interventi di manutenzione per evitare costi aggiuntivi. Perché è il prodotto che fa per te Scegliere il tavolo frigo refrigerato 3 porte di Ristoattrezzature vuol dire affidarsi ad un prodotto che offre: comfort versatilità durevolezza capienza eco-sostenibilità. Il nostro tavolo frigo è stato, infatti, progettato con attenzione all'ambiente e al risparmio energetico, equipaggiato con gas refrigerante R290: 100% naturale. Scopri di più consultando la scheda tecnica del prodotto e seleziona gli optional che fanno al caso tuo: kit di 4 ruote, griglie con rivestimento in plastica e coppie di guide.

Dimensioni

Dimensioni esterne	1795x600x850 mm
Dimensioni griglie	330x455 mm
Dimensioni interne	1257x470x580 mm
Spessore coibentazione	60 mm

Scheda tecnica

Capacità	250 Lt
Classe energetica	B
Compressore	embraco em2x3121u
Consumo elettrico	2.34 Kw/24h
Frequenza	50 Hz
Gas refrigerante	R290
Peso	115 kg
Potenza Elettrica	0.4 kW
Refrigerazione	ventilato
Sbrinamento	air defrost

Temperatura ambiente massima	43 °C
Temperatura d'esercizio	-2 +8 °C
Termostato	dixell/carel
Voltaggio	230 V

Equipaggiamento standard

In dotazione	1 Griglia per porta
--------------	---------------------