

Cod: 2241

Vetrina doppio piano Refrigerato 4/6 contenitori GN



Descrizione

Vetrina da appoggio con refrigerazione statica di pregevole design che permette ampia visibilità dei prodotti esposti. Esclusivo sistema di raffreddamento su due livelli. Realizzata con solida costruzione in Acciaio Inox e cristallo temperato. Illuminazione a LED su due livelli. Porte posteriori scorrevoli e facilmente estraibili per il caricamento dei prodotti. Cristallo frontale curvo e ribaltabile per facilitare la pulizia. Gruppo di refrigerazione incorporato e posizionato a destra del lato operatore, equipaggiato di compressore ermetico con doppio condensatore turbo ventilato. La sede del compressore è realizzata per evitare l'espulsione di aria calda diretta al cliente o all'operatore (uscita laterale). Termostato elettronico regolabile. Temperatura d'esercizio +2°/ +5 °C. Alimentazione 230V. Disponibile nelle versioni con dotazione di contenitori: 4GN 1/3 x 40h + 6GN 1/6 x 40h

Dimensioni



Dimensioni esterne	1085x395x360 mm
--------------------	-----------------

Scheda tecnica

Peso	42 kg
Potenza Elettrica	0.2 kW
Temperatura d'esercizio	+2 +5 °C
Voltaggio	230 V