

Cod: 88261546006001

**Vetrina refrigerata portacondimenti, portagusti per pizza GN 1/4
1800x335x435h mm +2 +8 °C con motore a destra a basso consumo
energetico**



Descrizione

Compatta, pratica e funzionale. Completa il look del tuo locale selezionando a catalogo la **vetrina refrigerata porta gusti per pizzerie e ristoranti** di ristoattrezzature. Perfetta in ogni settore della ristorazione.

Pizzerie, ristoranti, paninoteche o fast food: non rinunciare alla qualità. **Garantisci una conservazione ottimale dei tuoi prodotti** con l'attrezzatura giusta.

La nostra **vetrina refrigerata porta gusti per pizzerie e ristoranti**, infatti, è **versatile e funzionale**. Può ospitare fino a 8 **bacinelle gastronom GN 1/4** di facile accesso: scegli tu di completarle con o senza il coperchio.

Stabilisci infine la collocazione: **in cucina o in sala la freschezza degli ingredienti sarà sotto gli occhi di tutti.**

Design e funzionamento

La **vetrina refrigerata per pizzerie** presenta un **design minimal** che la rende **ideale in ogni ambiente**.

La sua misura è di **1800x335x435 mm** e può contenere fino a **8 bacinelle a norma in acciaio inox o policarbonato**. Ognuna di esse deve essere di **misura GN 1/4** e può essere acquistata come accessorio.

Completamente realizzata in acciaio inox è:

- **pratica**
- **resistente**
- **facile da pulire.**

I **vetri di protezione** montati lungo i 3 lati la completano consentendo una visuale completa del suo interno senza dimenticare la funzionalità di una chiusura ermetica.

Conserva gli ingredienti dei tuoi piatti nel migliore dei modi e affidati alla esperienza e alla professionalità di chi opera nel settore da diversi anni. Garanzia di successo.

La **refrigerazione della nostra vetrina refrigerata per pizza è statica** per questo l'aria fredda al suo interno si mantiene costante senza uso di ventole. Un **motore integrato a basso consumo energetico** la completa in modo ottimale. Montaggio a destra, voltaggio 230 V e 50HZ di potenza.

Sul pannello frontale è ben visibile il tasto di accensione/spegnimento e, tramite il display digitale puoi impostare e controllare la **temperatura d'esercizio** che è sempre positiva. Il range, infatti, è di **+ 2° C/ + 8° C** e un **controller elettronico Dixell** permette di intervenire sulla temperatura ogni volta che vuoi e, soprattutto, di monitorarla con attenzione.

Il gas impiegato per il raffreddamento è un gas 100% naturale: il **gas refrigerante R600a** con **compressore Embraco, Zanussi**.

Pulizia e manutenzione

L'**attrezzatura professionale** che completa l'arredamento di un'attività di ristorazione deve essere innovativa e rispettosa delle norme. L'igiene prima di tutto! E allora quale migliore soluzione che affidarsi a **materiali all'avanguardia e facili da pulire?**

La costruzione in acciaio inox della nostra **vetrina refrigerata porta gusti per pizzerie e ristoranti** garantisce ottime prestazioni e facilità di pulizia.

Basterà un panno umido e un prodotto delicato per avere una vetrina sempre nuova. La presenza di **angoli arrotondati** al suo interno permette di raggiungere facilmente ogni centimetro e di non lasciare cibo in spazi inopportuni.

Per la manutenzione, invece, il **motore a vista ne consente un facile controllo e un monitoraggio costante**. Affidati alla qualità.

Perché è il prodotto che fa per te

Mantenere i cibi sempre freschi è una priorità, pertanto si rende necessaria una scelta oculata

del prodotto su misura per te.

Perché la nostra vetrina potrebbe fare al caso tuo?

- **Capacità**
- **Robustezza**
- **Versatilità**

Non solo. **Scegliere la nostra vetrina per pizzerie ti consentirà di abbassare i costi in bolletta** dell'energia elettrica.

L'impiego del **gas refrigerante R600a**, infine, la rende **eco-friendly**. Cosa vuoi di più?

Consulta la scheda tecnica per i dettagli e procedi alla scelta.

Dimensioni

Dimensioni esterne	1800x335x435 mm
--------------------	-----------------

Scheda tecnica

Alimentazione	Elettrico
Capacità vaschette	8 GN 1/4
Compressore	embraco, zanussi
Frequenza	50 Hz
Gas refrigerante	R600A
Potenza Elettrica	0.11 kW
Refrigerazione	statico
Temperatura ambiente massima	32 °C
Temperatura d'esercizio	+2 +8 °C
Termostato	dixell
Voltaggio	230 V