

Cod: 8851101001007

Armadio frigo refrigerato in acciaio inox 2 ante in vetro a basso consumo energetico 1335 lt ventilato 0+8 °C



Descrizione

Frigorifero in acciaio inox 1335 lt con porte in vetro a norma per la Gastronomia. Struttura interna ed esterna in acciaio inox AISI 304. Posteriore e vano motore in acciaio zincato. Compressore tropicalizzato + 43°C "Embraco". Termostato digitale "Dixell". Raffreddamento ventilato "EBM". Evaporatore anticorrosione. Ruote con freno in dotazione. Porta dotata di chiave di sicurezza. Illuminazione interna a LED. Porta in vetro con illuminazione LED integrata. Sbrinamento automatico. Spigoli interni arrotondati per una facile pulizia. Porta a chiusura automatica. Guarnizioni magnetiche, facili da pulire e sostituire. Coibentazione con schiumogeni ad alta efficienza da 50 e 60 mm. Compatibile con misure GN. Griglie montate su guide. Griglie, guide e piedi disponibili come accessori.

Dimensioni

| | |
|------------------------|------------------|
| Dimensioni esterne | 1382x805x2112 mm |
| Dimensioni griglie | 618x622 mm |
| Dimensioni interne | 1260x640x1525 mm |
| Spessore coibentazione | 60 mm |

Scheda tecnica

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Capacità | 1335 Lt |
| Classe energetica | B |
| Compressore | embraco em2x3121u |
| Consumo elettrico | 3.99 Kw/24h |
| Frequenza | 50 Hz |
| Gas refrigerante | R290 |
| Peso | 220 kg |
| Potenza Elettrica | 0.35 kW |
| Refrigerazione | ventilato |
| Sbrinamento | air defrost |
| Temperatura ambiente massima | 43 °C |
| Temperatura d'esercizio | 0 +8 °C |
| Termostato | dixell/carel |
| Voltaggio | 230 V |

Equipaggiamento standard

| | |
|--------------|---------------------|
| In dotazione | 4 Griglie per porta |
|--------------|---------------------|