

Cod: 8872063001007

**Armadio frigo refrigerato in acciaio inox 1 anta in vetro a basso consumo energetico 700 lt ventilato 0+8 °C**



## Descrizione

Frigorifero in acciaio inox 700 lt con porta in vetro a norma per la Gastronomia. Struttura interna ed esterna in acciaio inox AISI 304. Posteriore e vano motore in acciaio zincato. Compressore tropicalizzato + 43°C "Embraco". Termostato digitale "Dixell". Raffreddamento ventilato "EBM". Evaporatore anticorrosione. Ruote con freno in dotazione. Porta dotata di chiave di sicurezza. Illuminazione interna a LED. Porta in vetro con illuminazione LED integrata. Sbrinamento automatico. Spigoli interni arrotondati per una facile pulizia. Porta a chiusura automatica. Guarnizioni magnetiche, facili da pulire e sostituire. Coibentazione con schiumogeni ad alta efficienza da 50 e 60 mm. Compatibile con misure GN. Griglie montate su guide. Griglie, guide e piedi disponibili come accessori.

## Dimensioni

Dimensioni esterne	730x805x2075 mm
Dimensioni griglie	589x622 mm
Dimensioni interne	610x635x1540 mm
Spessore coibentazione	60 mm

### Scheda tecnica

Capacità	670 Lt
Classe energetica	B
Compressore	embraco emb46clc
Consumo elettrico	2 Kw/24h
Frequenza	50 Hz
Gas refrigerante	R600A
Peso	115 kg
Potenza Elettrica	0.28 kW
Refrigerazione	ventilato
Sbrinamento	air defrost
Temperatura ambiente massima	43 °C
Temperatura d'esercizio	0 +8 °C
Termostato	dixell/carel
Voltaggio	230 V

### Equipaggiamento standard

In dotazione	4 griglie per porta
--------------	---------------------