

Cod: 9046017003011

Tritacarne carenato con bocca inserimento carne Ø 64 mm trifase gruppo macinazione acciaio inox Ø bocca 220 mm



Descrizione

Carcassa e tramoggia in acciaio inox - bocca ingresso carne ø 64 mm - microinterruttori di sicurezza su tramoggia - inversione di marcia - riduttore con ingranaggi a bagno d'olio - in dotazione sistema enterprise con piastra inox (fori ø 6 mm) e coltello inox autoaffilante. Optional: sistema Unger per macinati molto fini (es: würstel). Accessori: piastre forate e coltelli - imbuti per insaccare ø 20mm / 30mm.

Dimensioni

Diametro Bocca	220 mm
Diametro bocca d'entrata	64 mm

Dimensioni esterne	410x310x490 mm
Dimensioni imballo	570x420x680 mm

Scheda tecnica

Alimentazione	Elettrico
Frequenza	50 Hz
Materiale gruppo macinazione	acciaio inox
Peso	32 kg
Potenza Elettrica	1.1 kW
Produzione Kg/h	300 Kg/h
Voltaggio	400 V

Equipaggiamento standard

In dotazione	sistema enterprise con piastra inox (fori \varnothing 6 mm) e coltello inox autoaffilante.
--------------	----------------------------------------------------------------------------------------------