

Cod: 9046017003012

**Tritacarne carenato con bocca inserimento carne Ø 64 mm trifase gruppo macinazione ghisa Ø bocca 220 mm**



## Descrizione

Tritacarne carenato con carcassa e tramoggia in acciaio inox - bocca ingresso carne ø 64 mm - microinterruttori di sicurezza su tramoggia - inversione di marcia - riduttore con ingranaggi a bagno d'olio - in dotazione sistema enterprise con piastra inox (fori ø 6 mm) e coltello inox autoaffilante. Optional: sistema Unger per macinati molto fini (es: würstel). Accessori: piastre forate e coltelli - imbuti per insaccare ø 20mm / 30mm.

## Dimensioni

Diametro Bocca	220 mm
Diametro bocca d'entrata	64 mm

Dimensioni esterne	410x310x490 mm
Dimensioni imballo	570x420x680 mm

### Scheda tecnica

Alimentazione	Elettrico
Frequenza	50 Hz
Materiale gruppo macinazione	ghisa
Peso	32 kg
Potenza Elettrica	1.1 kW
Produzione Kg/h	300 Kg/h
Voltaggio	400 V

### Equipaggiamento standard

In dotazione	sistema enterprise con piastra inox (fori $\varnothing$ 6 mm) e coltello inox autoaffilante.
--------------	--