

Cod: 9047004012010

**Tritacarne carenato con bocca inserimento carne Ø 52 mm monofase gruppo macinazione bocca ghisa Ø 320 mm**



## Descrizione

Tritacarne con carcassa e tramoggia in acciaio inox - bocca ingresso carne Ø 76 mm - microinterruttori di sicurezza su tramoggia - inversione di marcia - riduttore con ingranaggi a bagno d'olio - indotazione sistema enterprise con piastra inox (fori Ø 6 mm) e coltello inox autoaffilante.  
Optional: sistema Unger per macinati molto fini (es: würstel). Accessori: piastre forate e coltelli - imbuto per insaccare Ø 20mm / 30mm

## Dimensioni

|                |        |
|----------------|--------|
| Diametro Bocca | 320 mm |
|----------------|--------|

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Diametro bocca d'entrata | 52 mm          |
| Dimensioni esterne       | 490x340x530 mm |
| Dimensioni imballo       | 570x420x680 mm |

### Scheda tecnica

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Alimentazione                | Elettrico |
| Frequenza                    | 50 Hz     |
| Materiale gruppo macinazione | ghisa     |
| Peso                         | 53 kg     |
| Potenza Elettrica            | 2.2 kW    |
| Produzione Kg/h              | 500 Kg/h  |
| Voltaggio                    | 230 V     |

### Equipaggiamento standard

|              |  |
|--------------|--|
| In dotazione | sistema enterprise con piastra inox (fori $\varnothing$ 6 mm) e coltello inox autoaffilante. |
|--------------|--|