

Cod: 9054003011010

Tritacarne con gruppo estraibile e bocca inserimento carne Ø 76 mm trifase gruppo macinazione acciaio inox Ø bocca 320 mm



Descrizione

Macchina con gruppo di macinazione completamente removibile che permette di poterlo collocare in frigorifero senza che debba essere pulito dai residui di carne macinata dopo ogni utilizzo in conformità con le norme di igiene HACCP. In alternativa lavato accuratamente anche in lavastoviglie (solo la versione in acciaio inox). Carcassa e tramoggia in acciaio inox - bocca ingresso carne ø 76 mm - microinterruttori di sicurezza su tramoggia - inversione di marcia - riduttore con ingranaggi a bagno d'olio - in dotazione sistema enterprise con piastra inox (fori ø 6 mm) e coltello inox autoaffilante. Optional: sistema Unger per macinati molto fini (es: würstel). Accessori: piastre forate e coltelli - imbuti per insaccare ø 20mm / 30mm.

Dimensioni

| | |
|--------------------------|----------------|
| Diametro Bocca | 320 mm |
| Diametro bocca d'entrata | 76 mm |
| Dimensioni esterne | 520x320x550 mm |
| Dimensioni imballo | 570x420x680 mm |

Scheda tecnica

| | |
|------------------------------|--------------|
| Alimentazione | Elettrico |
| Frequenza | 50 Hz |
| Materiale gruppo macinazione | acciaio inox |
| Peso | 43 kg |
| Potenza Elettrica | 2.2 kW |
| Produzione Kg/h | 500 Kg/h |
| Voltaggio | 400 V |

Equipaggiamento standard

| | |
|--------------|--|
| In dotazione | sistema enterprise con piastra inox (fori \varnothing 6 mm) e coltello inox autoaffilante. |
|--------------|--|