

Cod: 9210019012003

Tritacarne grattugia con corpo in alluminio lucidato bocca Ø 120 mm gruppo macinazione ghisa trifase



Descrizione

Tritacarne con struttura in alluminio lucidato con tramoggia in acciaio inox - bocca ingresso carne Ø 52 mm - riduttore con ingranaggi a bagno d'olio - in dotazione sistema enterprise con piastra inox (fori Ø 6 mm) e coltello inox autoaffilante. La parte della grattugia è caratterizzata da: bocca in alluminio lucidato - rullo in acciaio inox - griglia inferiore di protezione - microinterruttore leva pressore grattugia. Optional: sistema Unger per macinati molto fini (es: würstel) - inversione di marcia. Accessori: piastre forate e coltelli - imbusti per insaccare Ø 15mm / 20mm - passapomodoro per passati di verdura.

Dimensioni

Diametro Bocca	120 mm
----------------	--------

Diametro bocca d'entrata	52 mm
Dimensioni Bocca	140x75 mm
Dimensioni esterne	590x300x510 mm
Dimensioni imballo	770x520x580 mm

Scheda tecnica

Alimentazione	Elettrico
Frequenza	50 Hz
Peso	23 kg
Potenza Elettrica	0.75 kW
Produzione Kg/h	160 Kg/h
Voltaggio	400 V

Equipaggiamento standard

In dotazione	sistema enterprise con piastra inox (fori \varnothing 6 mm) e coltello inox autoaffilante.
--------------	--