

Cod: 9210019012004

## Tritacarne grattugia con corpo in alluminio lucidato bocca Ø 120 mm gruppo macinazione in ghisa monofase



### Descrizione

Tritacarne con struttura in alluminio lucidato con tramoggia in acciaio inox - bocca ingresso carne Ø 52 mm - riduttore con ingranaggi a bagno d'olio - in dotazione sistema enterprise con piastra inox (fori Ø 6 mm) e coltello inox autoaffilante. La parte della grattugia è caratterizzata da: bocca in alluminio lucidato - rullo in acciaio inox - griglia inferiore di protezione - microinterruttore leva pressore grattugia. Optional: sistema Unger per macinati molto fini (es: würstel) - inversione di marcia. Accessori: piastre forate e coltelli - imbusti per insaccare Ø 15mm / 20mm - passapomodoro per passati di verdura.

### Dimensioni

Diametro Bocca	120 mm
----------------	--------

Diametro bocca d'entrata	52 mm
Dimensioni Bocca	140x75 mm
Dimensioni esterne	590x300x510 mm
Dimensioni imballo	770x520x580 mm

### Scheda tecnica

Alimentazione	Elettrico
Frequenza	50 Hz
Peso	23 kg
Potenza Elettrica	0.75 kW
Produzione Kg/h	160 Kg/h
Voltaggio	230 V

### Equipaggiamento standard

In dotazione	sistema enterprise con piastra inox (fori $\varnothing$ 6 mm) e coltello inox autoaffilante.
--------------	--