

Cod: 9232099011001

Armadio frigo refrigerato in acciaio inox 2 ante 1400 Lt -2 +8 °C ventilato monoblocco - FC



Descrizione

L'armadio frigo refrigerato 2 ante per ristoranti è un'attrezzatura importantissima nel settore della ristorazione. Sceglila con cura affidandoti all'esperienza di professionisti del settore e completa il look del tuo locale con funzionalità e bellezza. Capiente, resistente e affidabile. Il nostro armadio frigo refrigerato 2 ante per gastronomia ti permette di tenere tutto in ordine e a portata di mano. Garantisci la giusta temperatura a bibite e ingredienti dei tuoi piatti. Il frigo compone di due porte a chiusura automatica e guarnizioni magnetiche facili da pulire e da sostituire. Può accogliere griglie GN 2/1 per una migliore ottimizzazione interna degli spazi. Ottieni una postazione di lavoro completa e confortevole. Design e funzionamento Il design estremamente professionale dell'armadio frigo refrigerato 2 ante di Ristoattrezzature ne permette un facile utilizzo. L'armadio ha porte con molla di ritorno e dotate di chiave di sicurezza. Le dimensioni esterne sono di 1480x830x2010 mm, quelle interne 1360x700x1397 mm e può contenere griglie di 530x650 mm. La sua capacità è di ben 1300 Lt per far spazio a bibite e cibi. La struttura è interamente realizzata in acciaio inox: materiale resistente che garantisce igiene e facilità nelle operazioni di pulizia e disinfezione. La refrigerazione dell'armadio è garantita da una unità refrigerante monoblocco integrata montata nella parte posteriore con fianchi coibentati, una frequenza di 50

Hz e un voltaggio di 230 V. Sul pannello frontale è presente un display digitale dal quale è possibile leggere la temperatura d'esercizio che può essere facilmente impostata tra - 2°C/ + 8°C e regolata tramite un controller elettronico Dixell. All'interno la presenza di una luce a LED, non solo metterà in risalto i prodotti ma faciliterà l'operatore nell'individuazione del prodotto richiesto e velocizzerà l'espletamento dei lavori. Il gas impiegato per il raffreddamento è il gas refrigerante R290a: 100% naturale, 100% ecologico. Lo sbrinamento automatico con resistenza elettrica e il controllo automatico della temperatura di sbrinamento ne garantiscono un'ottima resa nel tempo. Robustezza e professionalità La scelta migliore per completare l'arredo della tua cucina è affidarsi a prodotti di qualità. È necessario scegliere prodotti innovativi, sicuri, solidi e, soprattutto, a norma. Scegliere una attrezzatura professionale è una scelta obbligata per chi opera nella ristorazione. L'armadio frigo refrigerato 2 ante per ristoranti è progettato per garantire elevate prestazioni giorno dopo giorno in diversi settori: gastronomia da asporto, fast food, bar, ristoranti, paninoteche, pub e pizzerie. Affidati ad un prodotto robusto e professionale e usalo come vuoi, quando vuoi, ogni volta che vuoi. Perché è il prodotto che fa per te Gli armadi frigo professionali sono in funzione tutti i giorni della settimana, 24 ore su 24. Per questo è necessario scegliere un'attrezzatura efficiente in termini di consumi energetici e allo stesso tempo contribuire alla salvaguardia dell'ambiente. Il nostro armadio frigo refrigerato 2 ante è una garanzia di qualità e coniuga questi due elementi. Acquistandolo sarai in grado di garantire massima efficienza e funzionalità. Il nostro armadio impiega una fonte 100% ecologica e naturale: il gas refrigerante R290a. Assicurati costi bassi e rispetto per l'ambiente. Non solo, un motore a basso consumo energetico e un ottimo rapporto qualità-prezzo fanno del nostro armadio un pezzo irrinunciabile. Leggi i dettagli nella scheda tecnica e seleziona gli optional ideali.

Dimensioni

| | |
|------------------------|------------------|
| Dimensioni esterne | 1480x830x2010 mm |
| Dimensioni imballo | 1505x855x2080 mm |
| Dimensioni interne | 1360x632x1397 mm |
| Spessore coibentazione | 60 mm |

Scheda tecnica

| | |
|-------------------|--------------|
| Alimentazione | Elettrico |
| Capacità | 1400 Lt |
| Capacità netta | 1300 Lt |
| Classe energetica | D |
| Frequenza | 50 Hz |
| Gas refrigerante | R290 |
| Materiale | acciaio inox |
| Peso lordo | 189 kg |
| Peso netto | 164 kg |
| Potenza Elettrica | 0.508 kW |
| | |

| | |
|------------------------------|--------------|
| Refrigerazione | ventilato |
| Sbrinamento | automatico |
| Temperatura ambiente massima | 38 °C |
| Temperatura d'esercizio | 0 +8 °C |
| Termostato | elettrico |
| Voltaggio | 220 V, 240 V |

Equipaggiamento standard

| | |
|--------------|--------------------------------------|
| In dotazione | 6 griglie GN 2/1 e 6 coppie di guide |
|--------------|--------------------------------------|