

Cod: 9403

Kit freddo low cost



Descrizione

Ristoattrezzature ti offre il tuo Kit freddo low cost composto da: 1) Abbattitore surgelatore di temperatura professionale 5 teglie 600 x 400 mm GN 1/1. Il prodotto presenta corpo esterno ed interno in acciaio Inox, refrigerazione Ventilata con sbrinamento manuale, evaporatore verniciato anti-corrosione, termostato digitale con segnale di allarme, schiumatura in Ciclopentano 60 mm, camera di raffreddamento in acciaio inox, porta con micro-interruttore per blocco ventola con porta aperta, anti-condensazione sulla cornice della porta, cicli di abbattimento a temperatura controllato o temporizzati, modalità automatica di conservazione a fine ciclo di abbattimento, pulsante dedicata per ciclo abbattimento GELATO e 4 piedini regolabili. Vaschetta GN 1/1 non inclusa. 2) Pratico, solido e robusto: questo l'identikit perfetto dell'armadio frigo refrigerato per ristoranti e bar di Ristoattrezzature. Sceglilo per completare l'arredo del tuo locale e ottimizzerai i tuoi spazi di lavoro. Grazie a questo strumento ideale per la conservazione e il surgelamento degli alimenti manterrai inalterata la qualità dei tuoi ingredienti e potrai estenderne la durata. Il nostro armadio frigo refrigerato in acciaio inox 1 anta per ristoranti è progettato per garantire ottime prestazioni in tutte le aree della ristorazione. Scopri di più. Design e funzionamento L'armadio frigo refrigerato per bar e pasticcerie assicura affidabilità e stile. Le sue dimensioni esterne sono di 740x830x2010 mm, mentre quelle interne di 624x702x1401 mm e il

litraggio lordo del frigorifero è di 700 lt mentre quello nominale e netto è di 650 lt. Può accogliere fino a 3 griglie GN2/1 al suo interno. Il gruppo motore presenta un voltaggio di 230V per una frequenza di 50HZ. Guarnizioni interne sigillano la porta in modo ermetico e funzionale. Grande attenzione viene riservata poi alla scelta dei materiali. L'armadio frigo refrigerato in acciaio inox 1 anta ha una struttura esterna ed interna realizzata interamente in acciaio INOX AISI 304 per garantire massima solidità e robustezza. Anche i piedini regolabili in altezza sono realizzati nello stesso materiale. La refrigerazione è ventilata e la temperatura d'esercizio è positiva (-2°C/+8°C) e può essere facilmente controllata tramite un termostato digitale posto sul pannello frontale che controlla anche lo sbrinamento. Una resistenza elettrica inserita nella cornice della porta, invece, si rivela utile per l'eliminazione della condensa. L'evaporazione dell'acqua di condensa è automatica. Il nostro armadio, infine, lavora con una resa del 100% fino a una temperatura massima dell'ambiente in cui è posto di +43°C con un'umidità relativa del 60%. Questo grazie alla presenza di un compressore tropicalizzato embraco. Armadio frigo refrigerato in acciaio inox 1 anta: pulizia e manutenzione Con il nostro armadio frigo refrigerato in acciaio inox 1 anta la pulizia e la manutenzione non sono mai stati così semplici. La cella al suo interno, infatti, presenta angoli arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia e offrire praticità e igiene nell'utilizzo. Per qualsiasi manutenzione, invece, potrai rimuovere senza fatica il vano posteriore. Perché è il prodotto che fa per te L'armadio frigo refrigerato in acciaio inox 1 anta di Ristoattrezzature è la scelta perfetta per un uso professionale perché è: capiente robusto resistente pratico versatile. Scegli di ridurre i costi in bolletta con un prodotto amico dell'ambiente. La refrigerazione del nostro armadio frigo refrigerato in acciaio inox 1 anta viene garantita dal gas refrigerante R290: a basso potenziale di riscaldamento globale. Affidati all'esperienza di Ristoattrezzature e scegli l'ottimo rapporto qualità-prezzo dei nostri prodotti. Seleziona la serie di optional che preferisci per il tuo armadio frigo dal nostro catalogo online e crea la tua attrezzatura da lavoro professionale. 3) Refrigerazione ventilata - gruppo incorporato - evaporatore posizionato a scomparsa in modo da avere massimo spazio disponibile - vano motore con fianchi coibentati - controllo temperatura elettronico con termostato digitale - resistenza elettrica intorno alla cornice porta per eliminazione della condensa - sbrinamento automatico - controllo elettronico della temperatura di sbrinamento - evaporazione automatica dell'acqua di condensa - evaporatore trattato anticorrosione. Porta con molla di ritorno e reversibile (escluso G-GNV600DT) - chiusura porta con chiave - guarnizione porta estraibile senza utensili - luce interna a LED - fondo con angoli arrotondati - pannelli esterni di fondo e schienale in lamiera galvanizzata. Piedini regolabili in altezza. I modelli M-GN sono dotati di unità refrigerante Monoblocco - gruppo refrigerante con sistema plug-in caratterizzato da installazione o eventuale rimozione/sostituzione facile ed immediata - motore più silenzioso - Monoblocco protetto da lamiera in acciaio inox.

In basso la scheda tecnica di ogni prodotto del Kit:

SKU: 1142100664

Abbattitore surgelatore di temperatura professionale 5 teglie 600 x 400 mm GN 1/1 fino a -40° C 0.75 kW - RA

Dimensioni

Dimensioni esterne	760x725x850 mm
Dimensioni interne	640x400x360 mm

Scheda tecnica

Alimentazione	Elettrico
Gas refrigerante	R290
Peso	76 kg
Peso lordo	86 kg
Potenza Elettrica	0.75 kW
Refrigerazione	ventilato
Resa abbattimento	+3°C 15 kg
Resa surgelazione	-18°C 10 kg
Rumorosità	60 db
Temperatura d'esercizio	-40 +10 °C
Voltaggio	230 V

Equipaggiamento standard

In dotazione	Sonda nucleo
--------------	--------------

SKU: 8645

Armadio frigo refrigerato in acciaio inox 1 anta 700 lt, ventilato -2 +8 °C tropicalizzato

Dimensioni

Dimensioni esterne	740x830x2010 mm
Dimensioni interne	624x702x1401 mm

Scheda tecnica

Alimentazione	Elettrico
Capacità	650 Lt
Compressore	embraco
Frequenza	50 Hz
Gas refrigerante	R290
Potenza Elettrica	0.215 kW
Refrigerazione	ventilato
Temperatura ambiente massima	43 °C
Temperatura d'esercizio	-2 +8 °C
Termostato	dixell
Voltaggio	230 V

Equipaggiamento standard

In dotazione	3 griglie GN2/1
--------------	-----------------

SKU: 11535063012

Armadio congelatore refrigerato in acciaio inox 1 anta 700 Lt ventilato -18 -22°C tropicalizzato - AH

Dimensioni

Dimensioni esterne	740x830x2010 mm
Dimensioni imballo	765x855x2060 mm
Dimensioni interne	616x710x1400 mm

Scheda tecnica

Alimentazione	Elettrico
Capacità	700 Lt
Capacità netta	610 Lt
Classe energetica	D
Frequenza	50 Hz
Gas refrigerante	R290
Peso	92 kg
Potenza Elettrica	0.38 kW
Refrigerazione	ventilato
Sbrinamento	manuale
Temperatura ambiente massima	43 °C
Temperatura d'esercizio	-18 -22 °C
Voltaggio	230 V

Equipaggiamento standard

In dotazione	3 griglie e 3 coppie di guide
--------------	-------------------------------