

Cod: 9405

Polleria completa



Descrizione

Ristoattrezzature offre "La vostra Polleria" completa di : 1) Girarrosto girapolli verticale a Gas con 6 spiedi capacità 30 polli. Ogni spiedo può contenere da 5 a 6 polli in base alle dimensioni di questi ultimi. La struttura del girarrosto è totalmente in acciaio inox. Permettono di avere una cottura senza fumi eccessivi grazie a una teglia di scarico. Inoltre consentono una pulizia facile e veloce. Dotato di luce interna. L'ugello può essere regolato in base al tipo di Gas che viene utilizzato. Il bruciatore è ad infrarossi per una maggiore velocità nella cottura del pollo, per una maggiore efficienza ed un notevole risparmio energetico. 2) Le friggitrici 2 vasche senza rubinetto di scarico di Ristoattrezzature sono progettate per un utilizzo professionale nel settore della gastronomia e pasticceria, settori dove la qualità del prodotto è fondamentale. La frittura è una delle modalità di cottura più apprezzate. Questa friggitrice a 2 vasche, vi garantirà sempre le migliori prestazioni di frittura anche in grandi quantità. Le friggitrici due vasche da 6+6 litri sono completamente realizzate in acciaio inox di alta qualità che garantisce una pulizia facile e veloce. L'acciaio inox permette inoltre di ritardare o addirittura annullare il processo di formazione della ruggine soprattutto qualora la manutenzione e la corretta pulizia vengano effettuate correttamente e regolarmente. La friggitrice 2 vasche è caratterizzata da una resistenza di 2.5 +2.5 kW che rende possibile un rapido riscaldamento dell'olio fino ad alte temperature. Ristoattrezzature ha

inoltre dotato le sue friggitrici due vasche di un termostato in grado di regolare la temperatura e mantenerla sempre costante e stabile in modo completamente automatico. Le friggitrici a due vasche sono l'esempio perfetto della combinazione ideale di qualità, efficienza e prezzi contenuti che si rivela ottimale per qualsiasi attività impegnata nella gastronomia e pasticceria. Qui abbiamo riassunto le caratteristiche chiave della friggitrice due vasche che rendono unico questo prodotto: Resistenza efficiente con potenza di 2.5+2.5 kW; Controllo automatico della stabilità della temperatura; 100 % acciaio inox; Semplicità d'uso e di pulizia. Cestelli friggitrice inclusi.

3) Lavello in Acciaio inox con 2 vasche su Gambe, lavatoio su gambe di lunghezza 100 cm, profondità di 60 cm e altezza di 85 cm 4) Armadio frigo refrigerato in acciaio inox 1 anta 700 lt, ventilato -2 +8 °C 5) Armadio congelatore refrigerato in acciaio inox 1 anta 700 lt, ventilato -18 -22 °C 6) Cappa a parete d'aspirazione snack di alta qualità con profondità 90 cm con motore.

In basso la scheda tecnica di ogni prodotto del Kit:

SKU: 5626

Girarrosto girapolli verticale a Gas capacità 30 polli

Dimensioni

Dimensioni esterne	1200x500x1260 mm
--------------------	------------------

Scheda tecnica

Capacità polli	30 Nr
Peso	126 kg
Potenza Gas	36 kW
Spiedi	6 Nr

SKU: 7729

Friggitrice Elettrica professionale 6+6 litri doppia vasca in acciaio inox per Pub Bar Ristoranti da banco monofase

Dimensioni

Dimensioni esterne	560x435x312 mm
--------------------	----------------

Scheda tecnica

Alimentazione	Elettrico
Capacità	12 Lt
Capacità olio	4+4 Lt
Capacità vasca	6+6 Lt
Peso	7.6 kg

Potenza Elettrica	5 kW
Temperatura d'esercizio	+60 +240 °C
Voltaggio	230 V

Equipaggiamento standard

In dotazione	2 cesti
--------------	---------

SKU: acc-ventcent4

Ventilatore centrifugo doppia aspirazione 7/7 230V/50hz 0.147 kW

SKU: 27880089001

Cappa in acciaio inox 200x90x45h cm a parete snack senza motore EC

Dimensioni

Dimensioni esterne	2000x900x450 mm
--------------------	-----------------

Scheda tecnica

Materiale	acciaio inox aisi 430
Peso	71 kg

SKU: 8645

Armadio frigo refrigerato in acciaio inox 1 anta 700 lt, ventilato -2 +8 °C tropicalizzato

Dimensioni

Dimensioni esterne	740x830x2010 mm
Dimensioni interne	624x702x1401 mm

Scheda tecnica

Alimentazione	Elettrico
Capacità	650 Lt
Compressore	embraco
Frequenza	50 Hz
Gas refrigerante	R290
Potenza Elettrica	0.215 kW
Refrigerazione	ventilato
Temperatura ambiente massima	43 °C

Temperatura d'esercizio	-2 +8 °C
Termostato	dixell
Voltaggio	230 V

Equipaggiamento standard

In dotazione	3 griglie GN2/1
--------------	-----------------

SKU: 106222001

Lavello in acciaio inox 100x60x85h cm 2 vasche con alzatina EC

Dimensioni

Dimensioni esterne	1000x600x850 mm
Dimensioni vasca	400x400x250 mm

Scheda tecnica

Materiale	acciaio inox aisi 304
-----------	-----------------------

SKU: 11535063012

Armadio congelatore refrigerato in acciaio inox 1 anta 700 Lt ventilato -18 -22°C tropicalizzato - AH

Dimensioni

Dimensioni esterne	740x830x2010 mm
Dimensioni imballo	765x855x2060 mm
Dimensioni interne	616x710x1400 mm

Scheda tecnica

Alimentazione	Elettrico
Capacità	700 Lt
Capacità netta	610 Lt
Classe energetica	D
Frequenza	50 Hz
Gas refrigerante	R290
Peso	92 kg
Potenza Elettrica	0.38 kW
Refrigerazione	ventilato

Sbrinamento	manuale
Temperatura ambiente massima	43 °C
Temperatura d'esercizio	-18 -22 °C
Voltaggio	230 V

Equipaggiamento standard

In dotazione	3 griglie e 3 coppie di guide
--------------	-------------------------------