

Cod: 9542

## Banco bar refrigerato 1360x700x1100h mm



### Descrizione

Il banco bar refrigerato è l'elemento centrale del tuo bar e va scelto con cura, selezionando solo prodotti altamente professionali. Realizzato con struttura interna ed esterna in acciaio inox, il nostro bancone bar assicura solidità ed ottime prestazioni. La finitura lucida dona stile all'ambiente di lavoro e la sua facilità di pulizia assicura massima igiene. L'angolo nella parte inferiore è arrotondato proprio per facilitare le operazioni di igienizzazione. Il prodotto è dotato di 2 porte a chiusura automatica, 2 griglie e piedi regolabili che possono adattarsi al tuo ambiente di lavoro facilmente. Design e funzionamento Il banco bar refrigerato misura 1360x700x1100h mm e si compone di 2 utilissime porte con una griglia ciascuna. Altri cassetti e griglie sono disponibili come optional. La maniglia ergonomica a tutta lunghezza facilita la presa, la chiusura è automatica, il che ti permetterà di prendere le bevande velocemente e senza disperdere energia. Il piano si distingue in due livelli: ripiano rialzato e piano di lavoro con lavabo. Sulla destra troviamo il motore a basso consumo con tasto di accensione/spengimento. Il ripiano d'appoggio misura 1360x250x251h mm, le griglie sono grandi 30x555 mm mentre lo spessore di coibentazione è di 60 mm il che ti assicura una perfetta tenuta termica. La capacità di cui dispone è di 280 Lt per 822x570x580 mm di dimensioni interne. Per quanto riguarda il suo funzionamento, il banco bar di Ristoattrezzature ha una temperatura di esercizio che si attesta in un range -2 +8 °C e può

essere costantemente regolata e controllata grazie a un termostato elettronico. L'evaporazione dell'acqua è automatica e lo sbrinamento è elettrico. Il compressore Embraco impiega il gas 100% ecologico R290 che consente di avere ottime prestazioni termodinamiche rispettando l'ambiente. Il banco bar refrigerato pesa 95 Kg, ha un consumo elettrico di 1.34 Kw/24h, frequenza 50 Hz e potenza elettrica 0.25 kW. L'unità di refrigerazione è tropicalizzata, il che consente al banco bar di resistere bene anche ad elevate temperatura d'ambiente (massima 43 °C). Perché è il prodotto che fa per te Classe energetica A per questo banco frigo per bar che offre compattezza, capienza e resistenza: tutto ciò che serve in un locale professionale. Progettato per garantire ottime prestazioni in tutte le aree della ristorazione, il bancone è realizzato in acciaio di ottima qualità per assicurarti massima durevolezza. Scegliere questo banco bar refrigerato vuol dire affidarsi ad una qualità costante del prodotto nel tempo ad un prezzo interessante. Non solo, grazie al gas naturale impiegato potrai lavorare rispettando l'ambiente, riducendo i costi in bolletta. Il gas R290, infatti, assicura bassi consumi e riduce le emissioni nocive nell'aria. Scopri tutti i dettagli nella scheda tecnica dettagliata e personalizza il tuo bancone bar professionale con gli accessori presenti nel nostro catalogo on line.

### **In basso la scheda tecnica di ogni prodotto del Kit:**

SKU: acc-rip1360

#### **Ripiano d'appoggio 1360x250x251h mm**

SKU: 6176

#### **Tavolo frigo refrigerato classe A a basso consumo energetico in acciaio inox 2 porte -2 +8 °C 1360x700x850 h mm**

### **Dimensioni**

Dimensioni esterne	1360x700x850 mm
Dimensioni griglie	330x555 mm
Dimensioni interne	822x570x580 mm
Spessore coibentazione	60 mm

### **Scheda tecnica**

Capacità	280 Lt
Classe energetica	A
Compressore	embraco emb46clc
Consumo elettrico	1.34 Kw/24h
Frequenza	50 Hz
Gas refrigerante	R600A
Peso	95 kg
Potenza Elettrica	0.25 kW

Refrigerazione	ventilato
Sbrinamento	air defrost
Temperatura ambiente massima	43 °C
Temperatura d'esercizio	-2 +8 °C
Termostato	dixell/carel
Voltaggio	230 V

### **Equipaggiamento standard**

In dotazione	1 Griglia per porta
--------------	---------------------