

Cod: 9556097173730

Armadio frigo refrigerato ventilato in acciaio inox 1 anta con strumento touch 900 lt 790x1020x2090h mm -15 -18 °C



Descrizione

L'armadio refrigerato vanta le seguenti caratteristiche: - monoscocca con isolamento 75 mm con poliuretano espanso HFO, che ha un livello GWP 0; - il materiale utilizzato è tutto Aisi 304 sia dentro che fuori ad esclusione di cielo, schiena e fondo esterno che comunque sono in Aisi 430; - unità di tipo monoblocco, utilizzano gas R290 (GWP pari a 3) che comporta un notevole risparmio di energia; - sbrinamento a gas caldo, e non a resistenza, permette un risparmio di energia e lo sbrinamento è effettuato in tempi più rapidi; - ventilazione parzialmente canalizzata per avere una corretta circolazione dell'aria dentro la cella; - le guide sono a piega ribattuta salva-mani, cremagliere estraibili; - il micro di fermoventola all'apertura della porta è meccanico e non necessita essere spostato nel caso si cambi il verso dell'apertura; - la porta è reversibile, è sufficiente montare la cerniera inferiore nel lato opposto; - l'allestimento interno è montato ad incastro ed è facilmente removibile per garantire la massima praticità nelle operazioni di pulizia; - la bocca di mandata, negli armadi ventilati è protetta da un canale, il quale garantisce che l'aria fredda in uscita, non sia ostacolata da prodotti o formazioni di ghiaccio;

Dimensioni

Dimensioni esterne	790x1020x2090 mm
--------------------	------------------

Scheda tecnica

Alimentazione	Elettrico
Capacità	900 Lt
Classe energetica	D
Frequenza	50 Hz
Gas refrigerante	R290
Potenza Elettrica	0.8 kW
Temperatura d'esercizio	-15 -18 °C
Voltaggio	230 V

Equipaggiamento standard

In dotazione	16 LIVELLI CON GUIDE A "L" SENZA GRIGLIE PER TEGLIE O PIANI 600X800 PASSO 75
--------------	--