

Cod: 95761753059001

Lavabicchieri Smeg UG425D Serie Topline HTR System con cesto 400x400 mm 4.8 kW Standard



Descrizione

Lavabicchieri professionale, a doppia parete, cesto 400mm, dosatore detergente, sistema di risciacquo HTR.

Questa lavabicchieri ha un'altezza di carico di 315 mm su un'altezza totale di 705 mm, permettendo di lavare anche bicchieri di grandi dimensioni.

- Struttura: acciaio inox AISI 304 a doppia parete con isolamento
- Pannello di controllo: touch
- N. programmi: 9
- Dosatore brillantante: pompa peristaltica a regolazione elettronica
- Dosatore detergente: pompa peristaltica a regolazione elettronica
- Isolamento termoacustico: camera di lavaggio
- Giranti di lavaggio / risciacquo: 2 giranti di lavaggio + 2 giranti di risciacquo in acciaio inox 304
- Sistema di lavaggio: Pompa di lavaggio con sistema 'Soft Start'

- Sistema di scarico: Pompa di scarico per il deflusso parziale dell'acqua di lavaggio, ispezionabile
- Sistema di filtraggio: A triplo stadio integrato alla pompa di scarico per la separazione dei residui e il controllo del livello dell'acqua in vasca
- Sistema di risciacquo: pompa di risciacquo e boiler atmosferico (HTR System)
- Funzione 'RICAMBIO TOTALE' dell'acqua in vasca dopo ogni lavaggio
- Funzione 'EXTRA RIASCIACQUO' per un risciacquo prolungato
- Porta a doppia parete, bilanciata, isolata e con guarnizione
- Partenza automatica ciclo a chiusura porta (selezionabile)
- Vasca a doppia parete con angoli arrotondati
- Boiler coibentato
- Ciclo cristalli con diminuzione della temperatura di risciacquo
- Ciclo ULTRA CLEAN PRO per la sanificazione delle stoviglie
- Ciclo di 'Scarico e pulizia vasca' selezionabile
- Dispositivo di non ritorno in rete
- Thermostop per il controllo della temperatura dell'acqua di risciacquo
- Sistema di autodiagnosi con segnalazione dell'anomalia riscontrata
- Sistema di controllo posizionamento filtro
- Funzione 'Stand-by' delle resistenze durante i periodi di non utilizzo

Dimensioni

Dimensioni cesto	400x400 mm
Dimensioni esterne	460x600x705 mm
Dimensioni imballo	515x710x720 mm

Scheda tecnica

Alimentazione	Elettrico
Capacità	7 Lt
Capacità boiler	4 Lt
Frequenza	50 Hz
Materiale	acciaio inox aisi 304
Potenza Elettrica	4.8 kW
Resistenza boiler	4.5 kW
Resistenza vasca	2 kW
Temperatura ambiente massima	60 °C
Temperatura ambiente minima	8 °C
Voltaggio	400 V

Equipaggiamento standard

In dotazione	Cesto in filo universale con fondo piano 400x400 mm, Cesto in filo per 8 calici con fondo inclinato 400x400 mm e Porta posate singolo in polipropilene
--------------	--