

Cod: 95761753059006

## Lavabicchieri Smeg UG425DS Serie Topline HTR System con cesto 400x400 mm 4.8 kW con addolcitore



### Descrizione

Lavabicchieri professionale, a doppia parete, cesto 400mm, dosatore detergente, sistema di risciacquo HTR. **addolcitore continuo**

Questa lavabicchieri ha un'altezza di carico di 315 mm su un'altezza totale di 705 mm, permettendo di lavare anche bicchieri di grandi dimensioni.

- Struttura: acciaio inox AISI 304 a doppia parete con isolamento
- **Addolcitore: Integrato**
- Pannello di controllo: touch
- N. programmi: 9
- Dosatore brillantante: pompa peristaltica a regolazione elettronica
- Dosatore detergente: pompa peristaltica a regolazione elettronica
- Isolamento termoacustico: camera di lavaggio
- Giranti di lavaggio / risciacquo: 2 giranti di lavaggio + 2 giranti di risciacquo in acciaio inox 304

- Sistema di lavaggio: Pompa di lavaggio con sistema 'Soft Start'
- Sistema di scarico: Pompa di scarico per il deflusso parziale dell'acqua di lavaggio, ispezionabile
- Sistema di filtraggio: A triplo stadio integrato alla pompa di scarico per la separazione dei residui e il controllo del livello dell'acqua in vasca
- Sistema di risciacquo: pompa di risciacquo e boiler atmosferico (HTR System)
- Funzione 'RICAMBIO TOTALE' dell'acqua in vasca dopo ogni lavaggio
- Funzione 'EXTRA RIASCIACQUO' per un risciacquo prolungato
- Porta a doppia parete, bilanciata, isolata e con guarnizione
- Partenza automatica ciclo a chiusura porta (selezionabile)
- Vasca a doppia parete con angoli arrotondati
- Boiler coibentato
- Ciclo cristalli con diminuzione della temperatura di risciacquo
- Ciclo ULTRA CLEAN PRO per la sanificazione delle stoviglie
- Ciclo di 'Scarico e pulizia vasca' selezionabile
- Dispositivo di non ritorno in rete
- Thermostop per il controllo della temperatura dell'acqua di risciacquo
- Sistema di autodiagnosi con segnalazione dell'anomalia riscontrata
- Sistema di controllo posizionamento filtro
- Funzione 'Stand-by' delle resistenze durante i periodi di non utilizzo

## Dimensioni

Dimensioni cesto	400x400 mm
Dimensioni esterne	460x600x705 mm
Dimensioni imballo	515x710x720 mm

## Scheda tecnica

Alimentazione	Elettrico
Capacità	7 Lt
Capacità boiler	4 Lt
Consumo d'acqua	2.3 kg
Frequenza	50 Hz
Materiale	acciaio inox aisi 304
Potenza Elettrica	4.8 kW
Resistenza boiler	4.5 kW
Resistenza vasca	2 kW
Temperatura ambiente massima	60 °C
Temperatura ambiente minima	8 °C
Voltaggio	400 V

## Equipaggiamento standard

In dotazione	Cesto in filo universale con fondo piano 400x400 mm, Cesto in filo per 8 calici con fondo inclinato 400x400 mm e Porta posate singolo in polipropilene
--------------	--