

Cod: 95761754060006

Lavabicchieri Smeg UG520DSL Serie Topline HTR System con cesto 500x500 mm 6.7 kW con addolcitore



Descrizione

Lavabicchieri professionale sottobanco, doppia parete, cesto 500mm, dosatore detergente, addolcitore
Struttura: acciaio inox AISI 304 a doppia parete con isolamento
Pannello di controllo: touch N. programmi: 14 Cesti ora: 72/60/50/40/30/24/15/3 Altezza utile carico: 307 mm
Dosatore brillante: pompa peristaltica a regolazione elettronica
Dosatore detergente: pompa peristaltica a regolazione elettronica
Isolamento termoacustico: porta e camera di lavaggio
Addolcitore: Integrato
Giranti di lavaggio / risciacquo: 2 giranti di lavaggio + 2 giranti di risciacquo in acciaio inox 304
Sistema di lavaggio: Pompa di lavaggio con sistema 'Soft Start' Potenza pompa di lavaggio: 0,7 kW
Sistema di scarico: Pompa di scarico per il deflusso parziale dell'acqua di lavaggio, ispezionabile
Sistema di filtraggio: A triplo stadio integrato alla pompa di scarico per la separazione dei residui e il controllo del livello dell'acqua in vasca
Sistema di risciacquo: pompa di risciacquo e boiler atmosferico (HTR System)
Resistenza vasca: 0,8 kW Resistenza boiler: 6,00 kW / 2,00 kW monofase
Funzione 'RICAMBIO TOTALE' dell'acqua in vasca dopo ogni lavaggio
Funzione 'EXTRA RIASCIACQUO' per un risciacquo prolungato
Porta a doppia parete, bilanciata, isolata e con guarnizione
Partenza automatica ciclo a chiusura porta (selezionabile)
Vasca a doppia parete con angoli arrotondati
Boiler coibentato
Ciclo cristalli con diminuzione

della temperatura di risciacquo Ciclo ULTRA CLEAN PRO per la sanificazione delle stoviglie
Ciclo di 'Scarico e pulizia vasca' selezionabile Dispositivo di non ritorno in rete Thermostop per il controllo della temperatura dell'acqua di risciacquo Sistema di autodiagnosi con segnalazione dell'anomalia riscontrata Sistema di controllo posizionamento filtro Funzione 'Stand-by' delle resistenze durante i periodi di non utilizzo

Dimensioni

Dimensioni esterne	600x600x720 mm
--------------------	----------------

Scheda tecnica

Alimentazione	Elettrico
Capacità	11 Lt
Capacità boiler	6 Lt
Consumo d'acqua	2.7 kg
Frequenza	50 Hz
Materiale	acciaio inox aisi 304
Potenza Elettrica	6.7 kW
Voltaggio	230 V, 400 V

Equipaggiamento standard

In dotazione	Cesto per piatti, max 18 pezzi Ø 250 mm, Cesto universale con fondo piano per 18 piatti, Cestello per posate singolo
--------------	--