

Cod: 95771754060006

Lavapiatti Smeg UD520DS Serie Topline HTR System con cesto 500x500 mm 6.7 kW con addolcitore



Descrizione

Lavastoviglie professionale sottobanco, doppia parete, cesto 500mm, dosatore detergente, addolcitore

- Pannello di controllo: touch
- N. programmi: 14
- Cesti ora: 72/60/50/40/30/24/15/3
- Dimensioni cesto: 500x500 mm
- Altezza utile carico: 415 mm
- Dosatore brillantante: pompa peristaltica a regolazione elettronica
- Dosatore detergente: pompa peristaltica a regolazione elettronica
- Isolamento termoacustico: porta e camera di lavaggio
- Addolcitore: Integrato
- Giranti di lavaggio / risciacquo: 2 giranti di lavaggio + 2 giranti di risciacquo in acciaio inox 304
- Sistema di lavaggio: Pompa di lavaggio con sistema 'Soft Start'

- Potenza pompa di lavaggio: 0,7 kW
- Sistema di scarico: Pompa di scarico per il deflusso parziale dell'acqua di lavaggio, ispezionabile
- Sistema di filtraggio: A triplo stadio integrato alla pompa di scarico per la separazione dei residui e il controllo del livello dell'acqua in vasca
- Sistema di risciacquo: pompa di risciacquo e boiler atmosferico (HTR System)
- Resistenza vasca: 0,8 kW
- Resistenza boiler: 6,00 kW / 2,00 kW monofase
- Funzione 'RICAMBIO TOTALE' dell'acqua in vasca dopo ogni lavaggio
- Funzione 'EXTRA RIASCIACQUO' per un risciacquo prolungato
- Porta a doppia parete, bilanciata, isolata e con guarnizione
- Partenza automatica ciclo a chiusura porta (selezionabile)
- Vasca a doppia parete con angoli arrotondati
- Boiler coibentato
- Ciclo cristalli con diminuzione della temperatura di risciacquo
- Ciclo ULTRA CLEAN PRO per la sanificazione delle stoviglie
- Ciclo di 'Scarico e pulizia vasca' selezionabile
- Dispositivo di non ritorno in rete
- Thermostop per il controllo della temperatura dell'acqua di risciacquo
- Sistema di autodiagnosi con segnalazione dell'anomalia riscontrata
- Sistema di controllo posizionamento filtro
- Funzione 'Stand-by' delle resistenze durante i periodi di non utilizzo

Dimensioni

| | |
|--------------------|----------------|
| Dimensioni esterne | 600x600x820 mm |
|--------------------|----------------|

Scheda tecnica

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Alimentazione | Elettrico |
| Capacità | 11 Lt |
| Capacità boiler | 6 Lt |
| Consumo d'acqua | 2.7 kg |
| Frequenza | 50 Hz |
| Materiale | acciaio inox aisi 304 |
| Potenza Elettrica | 6.7 kW |
| Voltaggio | 230 V, 400 V |

Equipaggiamento standard

| | |
|--------------|--|
| In dotazione | Cesto per piatti, max 18 pezzi Ø 250 mm, Cesto universale con fondo piano, Cestello per posate a 6 |
|--------------|--|

