

Cod: 95781754060006

## Lavastoviglie doppio cesto Smeg UD522DS Serie Topline HTR System con cesti 500x500 mm 6.7 kW con addolcitore



### Descrizione

#### Lavastoviglie professionale sottobanco, doppio cesto 500mm con dosatore detergente e addolcitore

- Struttura: acciaio inox AISI 304 a doppia parete con isolamento
- Pannello di controllo: touch
- Caratteristica: Sistema a doppio cesto con supporto estraibile
- N. programmi: 14
- Cesti ora: 72/60/50/40/30/24/15/3
- Dimensioni cesto: 2 cesti 500x500 mm
- Altezza utile carico: 415 mm
- Dosatore brillantante: pompa peristaltica a regolazione elettronica
- Dosatore detergente: pompa peristaltica a regolazione elettronica
- Isolamento termoacustico: porta e camera di lavaggio
- Addolcitore: Integrato
- Giranti di lavaggio / risciacquo: 2 giranti di lavaggio + 2 giranti di risciacquo in acciaio

inox 304

- Sistema di lavaggio: Pompa di lavaggio con sistema 'Soft Start'
- Potenza pompa di lavaggio: 0,7 kW
- Sistema di scarico: Pompa di scarico per il deflusso parziale dell'acqua di lavaggio, ispezionabile
- Sistema di filtraggio: A triplo stadio integrato alla pompa di scarico per la separazione dei residui e il controllo del livello dell'acqua in vasca
- Sistema di risciacquo: pompa di risciacquo e boiler atmosferico (HTR System)
- Resistenza vasca: 0,8 kW
- Resistenza boiler: 6,00 kW / 2,00 kW monofase
- Cesto inferiore: per il lavaggio di tazze e bicchieri
- Cesto Superiore - Altezza utile di carico: 145 / 225 mm
- Cesto Inferiore - Altezza utile di carico: 190 / 110 mm (in funzione del posizionamento del cesto superiore)
- Capacità di lavaggio: 2 cesti 500x500mm, contemporaneamente
- Cesto superiore: per il lavaggio di piatti e piattini con 2 livelli di regolazione
- Funzione 'RICAMBIO TOTALE' dell'acqua in vasca dopo ogni lavaggio
- Funzione 'EXTRA RIASCIACQUO' per un risciacquo prolungato
- Sistema a doppio cesto di lavaggio
- Porta a doppia parete, bilanciata, isolata e con guarnizione
- Partenza automatica ciclo a chiusura porta (selezionabile)
- Vasca a doppia parete con angoli arrotondati
- Boiler coibentato
- Ciclo cristalli con diminuzione della temperatura di risciacquo
- Ciclo ULTRA CLEAN PRO per la sanificazione delle stoviglie
- Ciclo di 'Scarico e pulizia vasca' selezionabile
- Dispositivo di non ritorno in rete
- Thermostop per il controllo della temperatura dell'acqua di risciacquo
- Sistema di autodiagnosi con segnalazione dell'anomalia riscontrata
- Sistema di controllo posizionamento filtro
- Funzione 'Stand-by' delle resistenze durante i periodi di non utilizzo
- Sistema di scarico tramite pompa di scarico
- Sistema di filtraggio a triplo stadio integrato alla pompa di scarico
- Vasca con angoli arrotondati
- Dosatore detergente a pompa peristaltica
- Dosatore brillantante a pompa peristaltica

## Dimensioni

Dimensioni esterne	600x600x820 mm
--------------------	----------------

## Scheda tecnica

Alimentazione	Elettrico
Capacità	11 Lt
Capacità boiler	6 Lt
Consumo d'acqua	2.7 kg

Frequenza	50 Hz
Materiale	acciaio inox aisi 304
Potenza Elettrica	6.7 kW
Voltaggio	230 V, 400 V

### **Equipaggiamento standard**

In dotazione	Cesto per piatti, max 18 pezzi Ø 250 mm, Cesto universale con fondo piano, Cestello per posate a 6 scomparti
--------------	--