

Cod: 95791754060001

## Lavateglie Smeg UD526D Serie Topline HTR System con cesto 500x500 mm 6.7 kW Standard



### Descrizione

Lavateglie professionale sottobanco, per teglie e ceste Euronorm 600x400mm, con dosatore detergente, adatta per lavaggio teglie GN1/1 600x400 mm Struttura: acciaio inox AISI 304 a doppia parete con isolamento Pannello di controllo: touch Caratteristica: Studiata per il lavaggio di teglie e ceste Euronorm 600x400mm N. programmi: 14 Cesti ora: 72/60/50/40/30/24/15/3 Dimensioni cesto: 500x500 mm Altezza utile carico: 415 mm Dosatore brillantante: pompa peristaltica a regolazione elettronica Dosatore detergente: pompa peristaltica a regolazione elettronica Isolamento termoacustico: porta e camera di lavaggio Giranti di lavaggio / risciacquo: 2 giranti di lavaggio + 2 giranti di risciacquo in acciaio inox 304 Sistema di lavaggio: Pompa di lavaggio con sistema 'Soft Start' Potenza pompa di lavaggio: 0,7 kW Sistema di scarico: Pompa di scarico per il deflusso parziale dell'acqua di lavaggio, ispezionabile Sistema di filtraggio: A triplo stadio integrato alla pompa di scarico per la separazione dei residui e il controllo del livello dell'acqua in vasca Sistema di risciacquo: pompa di risciacquo e boiler atmosferico (HTR System) Resistenza vasca: 0,8 kW Resistenza boiler: 6,00 kW / 2,00 kW monofase Profondità utile di carico: 605 mm Capacità di lavaggio: Teglie EURONORM 600x400mm e Ceste EURONORM 600x400 (xH 350mm max) Funzione 'RICAMBIO TOTALE' dell'acqua in vasca dopo ogni

lavaggio Funzione 'EXTRA RIASCIACQUO' per un risciacquo prolungato Lavaggio teglie e ceste Euronorm 600x400mm Porta a doppia parete, bilanciata, isolata e con guarnizione Partenza automatica ciclo a chiusura porta (selezionabile) Vasca a doppia parete con angoli arrotondati Boiler coibentato Ciclo cristalli con diminuzione della temperatura di risciacquo Ciclo ULTRA CLEAN PRO per la sanificazione delle stoviglie Ciclo di 'Scarico e pulizia vasca' selezionabile Dispositivo di non ritorno in rete Thermostop per il controllo della temperatura dell'acqua di risciacquo Sistema di autodiagnosi con segnalazione dell'anomalia riscontrata Sistema di controllo posizionamento filtro Funzione 'Stand-by' delle resistenze durante i periodi di non utilizzo Sistema di scarico tramite pompa di scarico Sistema di filtraggio a triplo stadio integrato alla pompa di scarico Dosatore detergente a pompa peristaltica Dosatore brillantante a pompa peristaltica

## Dimensioni

Dimensioni esterne	600x680x820 mm
--------------------	----------------

## Scheda tecnica

Alimentazione	Elettrico
Capacità	11 Lt
Capacità boiler	6 Lt
Consumo d'acqua	2.7 kg
Frequenza	50 Hz
Materiale	acciaio inox aisi 304
Potenza Elettrica	6.7 kW
Voltaggio	230 V, 400 V

## Equipaggiamento standard

In dotazione	Cesto per piatti, max 18 pezzi Ø 250 mm, Cesto in filo per 8 teglie Euronorm 600x400mm, Griglia per cesta Euronorm 600x400x H350mm max, Cesto in filo per teglie GN1/1 prof. 60mm
--------------	---