

Cod: 95831754060001

## Lavapiatti rialzata Smeg FD520D Serie Topline HTR System con cesto 500x500 mm 6.7 kW Standard



### Descrizione

**Lavastoviglie professionale a carica frontale, rialzata, cesto 500mm, a doppia parete, dosatore detergente**

- Pannello di controllo: touch
- N. programmi: 14
- Cesti ora: 72/60/50/40/30/24/15/3
- Dimensioni cesto: 500x500 mm
- Altezza utile carico: 415 mm
- Dosatore brillantante: pompa peristaltica a regolazione elettronica
- Dosatore detergente: pompa peristaltica a regolazione elettronica
- Isolamento termoacustico: porta e camera di lavaggio
- Giranti di lavaggio / risciacquo: 2 giranti di lavaggio + 2 giranti di risciacquo in acciaio inox 304
- Sistema di lavaggio: Pompa di lavaggio con sistema 'Soft Start'
- Potenza pompa di lavaggio: 0,7 kW

- Sistema di scarico: Pompa di scarico per il deflusso parziale dell'acqua di lavaggio, ispezionabile
- Sistema di filtraggio: A triplo stadio integrato alla pompa di scarico per la separazione dei residui e il controllo del livello dell'acqua in vasca
- Sistema di risciacquo: pompa di risciacquo e boiler atmosferico (HTR System)
- Resistenza vasca: 0,8 kW
- Resistenza boiler: 6,00 kW / 2,00 kW monofase
- Alimentazione elettrica / Potenza massima assorbita: 400V 3N 50 Hz / 6,8 kW; 230V 3N 50Hz / 6,8 kW; 230V 1N 50Hz / 2,8 kW
- Dimensione vano inferiore: 560x320mm
- Peso (netto / lordo): 80/88 Kg
- Funzione 'RICAMBIO TOTALE' dell'acqua in vasca dopo ogni lavaggio
- Funzione 'EXTRA RIASCIACQUO' per un risciacquo prolungato
- Porta a doppia parete, bilanciata, isolata e con guarnizione
- Partenza automatica ciclo a chiusura porta (selezionabile)
- Vasca a doppia parete con angoli arrotondati
- Boiler coibentato
- Ciclo cristalli con diminuzione della temperatura di risciacquo
- Ciclo ULTRA CLEAN PRO per la sanificazione delle stoviglie
- Ciclo di 'Scarico e pulizia vasca' selezionabile
- Dispositivo di non ritorno in rete
- Thermostop per il controllo della temperatura dell'acqua di risciacquo
- Sistema di autodiagnosi con segnalazione dell'anomalia riscontrata
- Sistema di controllo posizionamento filtro
- Funzione 'Stand-by' delle resistenze durante i periodi di non utilizzo

## Dimensioni

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Dimensioni esterne | 600x600x1350 mm |
|--------------------|-----------------|

## Scheda tecnica

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Alimentazione     | Elettrico             |
| Capacità          | 11 Lt                 |
| Capacità boiler   | 6 Lt                  |
| Consumo d'acqua   | 2.7 kg                |
| Frequenza         | 50 Hz                 |
| Materiale         | acciaio inox aisi 304 |
| Potenza Elettrica | 6.7 kW                |
| Voltaggio         | 230 V, 400 V          |

## Equipaggiamento standard

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

In dotazione

Cesto per piatti, max 18 pezzi Ø 250 mm, Cesto universale con fondo piano per 18 piatti, Cestello per posate a 6 scomparti