

Cod: 95861754061001

## Lavastoviglie a capote Smeg HTY520DH Serie Topline tecnologia SHR+ con cesto 500x500 mm 9.7 kW Standard



### Descrizione

Capote, a doppia parete, cesto 500mm, dosatore detergente, sistema di recupero SHR + Pannello di controllo: touch N. programmi: 14 Cesti ora: 72/60/50/40/30/24/15/3 Dimensioni cesto: 500x500 mm Altezza utile carico: 440 mm Dosatore brillantante: pompa peristaltica a regolazione elettronica Dosatore detergente: pompa peristaltica a regolazione elettronica Isolamento termoacustico: capote Giranti di lavaggio / risciacquo: 2 giranti di lavaggio + 2 giranti di risciacquo in acciaio inox 304 Sistema di lavaggio: Pompa di lavaggio con sistema 'Soft Start' Potenza pompa di lavaggio: 0,7 kW Sistema di scarico: Pompa di scarico per il deflusso parziale dell'acqua di lavaggio, ispezionabile Sistema di filtraggio: A triplo stadio integrato alla pompa di scarico per la separazione dei residui e il controllo del livello dell'acqua in vasca Sistema di risciacquo: pompa di risciacquo e boiler atmosferico (HTR System) Resistenza vasca: 2,2 kW Resistenza boiler: 9 kW Funzione 'RICAMBIO TOTALE' dell'acqua in vasca dopo ogni lavaggio Funzione 'EXTRA RIASCIACQUO' per un risciacquo prolungato Sistema S.H.R.+ per abbattimento vapore e recupero energia Partenza automatica ciclo a chiusura porta (selezionabile) Capote a doppia parete con isolamento Vasca a doppia parete con angoli arrotondati Boiler coibentato Ciclo cristalli con diminuzione della temperatura di risciacquo Ciclo

ULTRA CLEAN PRO per la sanificazione delle stoviglie Ciclo di 'Scarico e pulizia vasca' selezionabile Dispositivo di non ritorno in rete Thermostop per il controllo della temperatura dell'acqua di risciacquo Sistema di autodiagnosi con segnalazione dell'anomalia riscontrata Sistema di controllo posizionamento filtro Funzione 'Stand-by' delle resistenze durante i periodi di non utilizzo

## Dimensioni

Dimensioni esterne	620x790x1530 mm
--------------------	-----------------

## Scheda tecnica

Alimentazione	Elettrico
Capacità	14 Lt
Capacità boiler	8 Lt
Consumo d'acqua	2.7 kg
Frequenza	50 Hz
Materiale	acciaio inox aisi 304
Potenza Elettrica	9.7 kW
Voltaggio	230 V, 400 V

## Equipaggiamento standard

In dotazione	Cesto per piatti, max 18 pezzi Ø 250 mm, Cesto universale con fondo piano per 18 piatti, Cestello per posate a 6 scomparti
--------------	--