

Cod: 97191754065001

## Lavapiatti Smeg UD500D Serie Ecoline a pulsanti con cesto 500x500 mm 5.65 kW Standard



### Descrizione

Lavastoviglie sottobanco professionale, elettromeccanica, cesto 500x500 mm, a singola parete, dosatore detergente

- Struttura: acciaio inox AISI 304 a singola parete
- Pannello di controllo: elettromeccanico
- N. programmi: 2
- Cesti ora: 40 / 24
- Dimensioni cesto: 500x500 mm
- Altezza utile carico: 365 mm
- Dosatore brillantante: pompa peristaltica a regolazione manuale
- Dosatore detergente: pompa peristaltica a regolazione manuale
- Isolamento termoacustico: porta
- Giranti di lavaggio / risciacquo: n.2 giranti combinate per il lavaggio e il risciacquo con sistema di sganciamento rapido
- Sistema di lavaggio: Pompa di lavaggio con sistema 'Soft Start'

- Potenza pompa di lavaggio: 0,7 kW
- Sistema di scarico: Pompa di scarico per il deflusso parziale dell'acqua di lavaggio, ispezionabile
- Sistema di filtraggio: Filtro vasca integrale in plastica e doppio filtro nel pozzetto di aspirazione con microfiltro a protezione della pompa
- Sistema di risciacquo: pressione di rete
- Consumo di acqua per ciclo: 3,2 lt.
- Capacità vasca di lavaggio: 13 lt.
- Resistenza vasca: 2,0 kW
- Capacità boiler: 6 lt.
- Resistenza boiler: 5 kW
- Alimentazione elettrica / Potenza massima assorbita: 400V 3N 50Hz / 5,7 kW; 230V 1N 50Hz / 3,2 kW
- Dimensioni esterne (LxPxH): 580x600x820mm
- Peso (netto / lordo): 54/62 Kg
- Porta isolata a doppia parete
- Guide cesti stampate
- Boiler dotato di tubo di scarico per lo svuotamento completo
- Ciclo di 'Scarico e pulizia vasca' selezionabile
- Dispositivo di non ritorno in rete
- Thermostop per il controllo della temperatura dell'acqua di risciacquo
- Sistema di autodiagnosi con segnalazione dell'anomalia riscontrata
- Funzione 'Stand-by' delle resistenze durante i periodi di non utilizzo
- Vasca con angoli arrotondati

## Dimensioni

Dimensioni esterne	580x600x820 mm
--------------------	----------------

## Scheda tecnica

Alimentazione	Elettrico
Capacità	13 Lt
Capacità boiler	6 Lt
Consumo d'acqua	3.2 kg
Frequenza	50 Hz
Materiale	acciaio inox aisi 304
Voltaggio	230 V, 400 V

## Equipaggiamento standard

In dotazione	Cesto per piatti, max 18 pezzi Ø 250 mm, Cesto universale con fondo piano, Cestello per posate a 6
--------------	--

