

Cod: 97191754065006

Lavapiatti Smeg UD500DS Serie Ecoline a pulsanti con cesto 500x500 mm 5.65 kW con addolcitore



Descrizione

Lavastoviglie sottobanco professionale, elettromeccanica, cesto 500x500 mm, a singola parete, dosatore detergente, addolcitore Struttura: acciaio inox AISI 304 a singola parete Pannello di controllo: elettromeccanico N. programmi: 2 Cesti ora: 40 / 24 Dimensioni cesto: 500x500 mm Altezza utile carico: 365 mm Dosatore brillantante: pompa peristaltica a regolazione manuale Dosatore detergente: pompa peristaltica a regolazione manuale Isolamento termoacustico: porta Giranti di lavaggio / risciacquo: n.2 giranti combinate per il lavaggio e il risciacquo con sistema di sganciamento rapido Sistema di lavaggio: Pompa di lavaggio con sistema 'Soft Start' Potenza pompa di lavaggio: 0,7 kW Sistema di scarico: Pompa di scarico per il deflusso parziale dell'acqua di lavaggio, ispezionabile Sistema di filtraggio: Filtro vasca integrale in plastica e doppio filtro nel pozzetto di aspirazione con microfiltro a protezione della pompa Sistema di risciacquo: pressione di rete Addolcitore: Integrato Consumo di acqua per ciclo: 3,2 Lt. Capacità vasca di lavaggio: 13 Lt. Resistenza vasca: 2,0 kW Capacità boiler: 6 Lt. Resistenza boiler: 5 kW Alimentazione elettrica / Potenza massima assorbita: 400V 3N 50Hz / 5,7 kW; 230V 1N 50Hz / 3,2 kW Dimensioni esterne (LxPxH): 580x600x820mm Peso (netto / lordo): 54/62 Kg Porta isolata a doppia parete Guide cesti stampate Boiler dotato di tubo di scarico per lo svuotamento

completo Ciclo di 'Scarico e pulizia vasca' selezionabile Dispositivo di non ritorno in rete
Thermostop per il controllo della temperatura dell'acqua di risciacquo Sistema di autodiagnosi con segnalazione dell'anomalia riscontrata Funzione 'Stand-by' delle resistenze durante i periodi di non utilizzo Vasca con angoli arrotondati

Dimensioni

Dimensioni esterne	580x600x820 mm
--------------------	----------------

Scheda tecnica

Alimentazione	Elettrico
Capacità	13 Lt
Capacità boiler	6 Lt
Consumo d'acqua	6 kg
Frequenza	50 Hz
Materiale	acciaio inox aisi 304
Potenza Elettrica	5.65 kW
Voltaggio	230 V, 400 V

Equipaggiamento standard

In dotazione	Cesto per piatti, max 18 pezzi Ø 250 mm, Cesto universale con fondo piano, Cestello per posate a 6 scomparti
--------------	--