

Cod: 97960040020667

Vetrina frigo 1926x410x330h mm refrigerata da banco nera con mensola intermedia vetri curvi con motore incorporato e piano liscio



Descrizione

Vetrina frigo refrigerata da banco con mensola intermedia, motore incorporato e vetri curvi con piano liscio, piano inferiore refrigerato e piano superiore neutro, Illuminazione LED impermeabile LUCE FREDDA protezione IP 65, porte scorrevoli in metacrilato, Controllo della temperatura tramite termostato elettronico digitale con lettura costante e possibilità di sbrinamento, Interruttori di funzionamento impermeabilizzati con soffiello esterno, Iniezione interna di poliuretano senza CFC.

Dimensioni

| | |
|--------------------|-----------------|
| Dimensioni esterne | 1926x410x330 mm |
|--------------------|-----------------|

Scheda tecnica

| | |
|-------------------------|------------|
| Alimentazione | Elettrico |
| Colore | nero onice |
| Frequenza | 50 Hz |
| Gas refrigerante | R290 |
| Potenza Elettrica | 0.209 kW |
| Temperatura d'esercizio | +1 +5 °C |
| Voltaggio | 230 V |

Equipaggiamento standard

| | |
|--------------|-----------|
| In dotazione | 3 Griglie |
|--------------|-----------|