

Cod: 98910030020605

Vetrina frigo 1216x410x250h mm refrigerata da banco nera con vetri curvi, piano liscio e motore remoto incluso



Descrizione

Vetrina refrigerata Larghezza 1216 mm Motore remoto Vetrina refrigerata, è realizzata in vetro curvo temperato, porte posteriori in metacrilato e vasca interna in acciaio inox AISI 304. Progettato per esporre qualsiasi prodotto che necessiti di freddo. Il vetro è temperato e impedisce l'appannamento. Include griglie da 1,5 e luce LED integrata. Il decoro del vetro curvato è in nero. Vetrina perfetta da esporre su un bancone. Ideale per il tuo bar, ristorante, studio legale, albergo... La temperatura di lavoro è +1°/+5° Prodotto di alta qualità preparato per soddisfare le esigenze dei professionisti. Caratteristiche della vetrina refrigerata La vetrina refrigerata viene fornita equipaggiata come dettagliato di seguito: Realizzato in vetro curvato, metacrilato e acciaio inox AISI 304. Vetro di sicurezza temperato. Due ante scorrevoli in metacrilato. Luce LED integrata. Include luce LED e griglie da 1,5. Decorazione in vetro curvato di colore nero. Temperatura di lavoro +1°/+5°

Dimensioni

| | |
|--------------------|-----------------|
| Dimensioni esterne | 1216x410x250 mm |
|--------------------|-----------------|

Scheda tecnica

| | |
|-------------------------|------------|
| Alimentazione | Elettrico |
| Colore | nero onice |
| Frequenza | 50 Hz |
| Gas refrigerante | R290 |
| Potenza Elettrica | 0.209 kW |
| Temperatura d'esercizio | +1 +5 °C |
| Voltaggio | 230 V |

Equipaggiamento standard

| | |
|--------------|-----------|
| In dotazione | 2 Griglie |
|--------------|-----------|