

Cod: 102350020112228

**Tavolo frigo refrigerato motore remoto 2 porte in acciaio inox con alzatina -2
+8°C 122x70x96h cm**



Descrizione

Il prodotto presenta struttura in acciaio inox, alzatina 100 mm, predisposizione per unità refrigerante remota (non inclusa) con refrigerazione ventilata, centralina digitale, cornice di battuta delle porte riscaldata anti-condensa, spessore isolamento 60 mm, guarnizioni magnetiche facilmente estraibili, cella con angoli arrotondati, chiusura vano tecnico con chiave, pannelli esterni di fondo e posteriore in acciaio galvanizzato e piedini regolabili in acciaio inox.

Dimensioni

| | |
|--------------------|-----------------|
| Altezza alzatina | 100 mm |
| Dimensioni esterne | 1220x700x960 mm |
| | |

| | |
|--------------------|------------------|
| Dimensioni imballo | 1250x730x1010 mm |
| Dimensioni interne | 902x530x589 mm |

Scheda tecnica

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Alimentazione | Elettrico |
| Capacità | 282 Lt |
| Frequenza | 50 Hz |
| Gas unità refrigerante (optional) | r404 |
| Peso | 66 kg |
| Peso lordo | 87 kg |
| Potenza Elettrica | 0.5 kW |
| Refrigerazione | ventilato |
| Temperatura d'esercizio | -2 +8 °C |
| Voltaggio | 230 V |

Equipaggiamento standard

| | |
|--------------|--|
| In dotazione | 1 griglia plastificata GN1/1 e 1 coppia di guide per porta |
|--------------|--|