

Cod: 104280011317

Armadio stagionatore per carni e formaggi in acciaio plastificato nero 1 porta in vetro capacità 625 lt



Descrizione

Il prodotto presenta struttura esterna in acciaio plastificato nero con porta a vetro, interna in acciaio inox AISI 304 lucido a specchio.

Caratteristiche generali:

- Interno con spigoli arrotondati e fondo stampato
- Isolamento di 75 mm in poliuretano ecologico
- Cremagliere, barre, griglie e guide in acciaio inox AISI 304
- Gruppo frigorifero monoblocco facilmente sostituibile
- Range di regolazione temperatura 0 / +30°C e umidità 40% ÷ 95%
- Refrigerazione ventilata con evaporatore trattato in cataforesi
- Unità condensatrice ad aria in classe N (max +32°C)
- Gas refrigerante R290
- Sbrinamento automatico con resistenza elettrica
- Gruppo umidificatore a resistenza di serie (è necessario il collegamento idrico)

- Raccolta della condensa con vaschetta estraibile
- Pannello comandi elettronico EVERtouch con display touch screen da 7"
- Illuminazione interna con barre a LED K4000
- Chiusura con chiavi
- Porte autochiudenti con fermo a 105°
- Guarnizioni magnetiche facilmente sostituibili
- Piedini in acciaio inox regolabili in altezza (130-200 mm)
- Modulo di collegamento Wi-Fi per telegestione (si collega automaticamente al cloud tramite rete Wi-Fi, permettendo di gestire da remoto il funzionamento ed i parametri dell'armadio o della cella.)

Caratteristiche funzionali:

10 ricette preimpostate

150 ricette programmabili

20 fasi distinte per ogni ricetta

- Visualizzazione costante a display della temperatura e dell'umidità interne, del tempo rimanente della fase in corso e delle icone con funzione attiva
- Porta USB per import/export ricette, parametri, dati registrati ed eventuale aggiornamento del software
- Registro dati e allarmi HACCP
- Menu multilingua
- Impostazione rapida e visualizzazione della temperatura, dell'umidità, della velocità di ventilazione, dei ricambi d'aria e di marcia-sosta
- Visualizzazione dei grafici di temperatura, umidità, peso e Ph (optional)

Dimensioni

| | |
|--------------------|-----------------|
| Dimensioni esterne | 750x850x2080 mm |
| Dimensioni imballo | 770x880x2235 mm |

Scheda tecnica

| | |
|---------------------|-----------|
| Alimentazione | Elettrico |
| Amperaggio | 9.8 A |
| Capacità | 625 Lt |
| Frequenza | 50 Hz |
| Gas refrigerante | R290 |
| Peso | 168 kg |
| Peso lordo | 188 kg |
| Potenza Elettrica | 1.8 kW |
| Potenza frigorifera | 0.498 kW |
| Refrigerazione | ventilato |

| | |
|-------------------------|------------|
| Sbrinamento | automatico |
| Temperatura d'esercizio | 0 +30 °C |
| Voltaggio | 230 V |

Equipaggiamento standard

| | |
|--------------|--|
| In dotazione | 5 coppie di guide inox e 5 griglie in acciaio inox |
|--------------|--|