

Cod: 104280019317

Armadio stagionatore per carni e formaggi in acciaio inox 1 porta in vetro serigrafato con profili neri capacità 625 lt



Descrizione

Il prodotto presenta struttura esterna in acciaio inox AISI 304 con finitura S.Brite, interna in acciaio inox AISI 304. Porta full glass con vetro serigrafato e profili anodizzati di colore nero. - Interno con spigoli arrotondati e fondo stampato- Isolamento di 75 mm in poliuretano ecologico- Cremagliere, barre, griglie e guide in acciaio inox AISI 304- Gruppo frigorifero monoblocco facilmente sostituibile- Range di regolazione temperatura 0 / +30°C e umidità 40% ÷ 95%- Refrigerazione ventilata con evaporatore trattato in cataforesi- Unità condensatrice ad aria in classe N (max +32°C)- Gas refrigerante R290- Sbrinamento automatico con resistenza elettrica- Gruppo umidificatore a resistenza di serie (è necessario il collegamento idrico)- Raccolta della condensa con vaschetta estraibile- Pannello comandi elettronico EVERtouch con display touch screen da 7"- Illuminazione interna con barre a LED K4000- Chiusura con chiavi- Porte autochiudenti con fermo a 105°- Guarnizioni magnetiche facilmente sostituibili- Piedini in acciaio inox regolabili in altezza (130-200 mm)- Modulo di collegamento Wi-Fi per telegestione (si collega automaticamente al cloud tramite rete Wi-Fi, permettendo di gestire da remoto il funzionamento ed i parametri dell'armadio o della cella.) Caratteristiche funzionali: 10 ricette preimpostate 150 ricette programmabili 20 fasi distinte per ogni ricetta- Visualizzazione costante a display della

temperatura e dell'umidità interne, del tempo rimanente della fase in corso e delle icone con funzione attiva- Porta USB per import/export ricette, parametri, dati registrati ed eventuale aggiornamento del software- Registro dati e allarmi HACCP- Menu multilingua- Impostazione rapida e visualizzazione della temperatura, dell'umidità, della velocità di ventilazione, dei ricambi d'aria e di marcia-sosta- Visualizzazione dei grafici di temperatura, umidità, peso e Ph (optional)

Dimensioni

Dimensioni esterne	750x850x2080 mm
Dimensioni imballo	770x880x2080 mm

Scheda tecnica

Alimentazione	Elettrico
Amperaggio	9.8 A
Capacità	625 Lt
Frequenza	50 Hz
Gas refrigerante	R290
Peso	149 kg
Peso lordo	171 kg
Potenza Elettrica	1.8 kW
Potenza frigorifera	0.498 kW
Refrigerazione	ventilato
Sbrinamento	automatico
Temperatura d'esercizio	0 +30 °C
Voltaggio	230 V

Equipaggiamento standard

In dotazione	5 coppie di guide inox e 5 griglie in acciaio inox
--------------	--