

Cod: 104280019317

## Armadio stagionatore per carni e formaggi in acciaio inox 1 porta in vetro serigrafato con profili neri capacità 625 lt



### Descrizione

Il prodotto presenta struttura esterna in acciaio inox AISI 304 con finitura S.Brite, interna in acciaio inox AISI 304. Porta full glass con vetro serigrafato e profili anodizzati di colore nero.

- Interno con spigoli arrotondati e fondo stampato
- Isolamento di 75 mm in poliuretano ecologico
- Cremagliere, barre, griglie e guide in acciaio inox AISI 304
- Gruppo frigorifero monoblocco facilmente sostituibile
- Range di regolazione temperatura 0 / +30°C e umidità 40% ÷ 95%
- Refrigerazione ventilata con evaporatore trattato in cataforesi
- Unità condensatrice ad aria in classe N (max +32°C)
- Gas refrigerante R290
- Sbrinamento automatico con resistenza elettrica
- Gruppo umidificatore a resistenza di serie (è necessario il collegamento idrico)
- Raccolta della condensa con vaschetta estraibile
- Pannello comandi elettronico EVERtouch con display touch screen da 7"

- Illuminazione interna con barre a LED K4000
- Chiusura con chiavi
- Porte autochiudenti con fermo a 105°
- Guarnizioni magnetiche facilmente sostituibili
- Piedini in acciaio inox regolabili in altezza (130-200 mm)
- Modulo di collegamento Wi-Fi per telegestione (si collega automaticamente al cloud tramite rete Wi-Fi, permettendo di gestire da remoto il funzionamento ed i parametri dell'armadio o della cella.)

Caratteristiche funzionali:

10 ricette preimpostate

150 ricette programmabili

20 fasi distinte per ogni ricetta

- Visualizzazione costante a display della temperatura e dell'umidità interne, del tempo rimanente della fase in corso e delle icone con funzione attiva
- Porta USB per import/export ricette, parametri, dati registrati ed eventuale aggiornamento del software
- Registro dati e allarmi HACCP
- Menu multilingua
- Impostazione rapida e visualizzazione della temperatura, dell'umidità, della velocità di ventilazione, dei ricambi d'aria e di marcia-sosta
- Visualizzazione dei grafici di temperatura, umidità, peso e Ph (optional)

## Dimensioni

Dimensioni esterne	750x850x2080 mm
Dimensioni imballo	770x880x2080 mm

## Scheda tecnica

Alimentazione	Elettrico
Amperaggio	9.8 A
Capacità	625 Lt
Frequenza	50 Hz
Gas refrigerante	R290
Peso	149 kg
Peso lordo	171 kg
Potenza Elettrica	1.8 kW
Potenza frigorifera	0.498 kW
Refrigerazione	ventilato
Sbrinamento	automatico

Temperatura d'esercizio	0 +30 °C
Voltaggio	230 V

### **Equipaggiamento standard**

In dotazione	5 coppie di guide inox e 5 griglie in acciaio inox
--------------	--