

Cod: 104280022318

## Armadio stagionatore per carni e formaggi in acciaio inox 2 porte cieche capacità 1365 lt



### Descrizione

Il prodotto presenta struttura esterna in acciaio inox AISI 304 con finitura S.Brite, interna in acciaio inox AISI 304 con porte cieche. Caratteristiche generali - Interno con spigoli arrotondati e fondo stampato- Isolamento di 75 mm in poliuretano ecologico- Cremagliere, barre, griglie e guide in acciaio inox AISI 304- Gruppo frigorifero monoblocco facilmente sostituibile- Range di regolazione temperatura 0 / +30°C e umidità 40% ÷ 95%- Refrigerazione ventilata con evaporatore trattato in cataforesi- Unità condensatrice ad aria in classe N (max +32°C)- Gas refrigerante R290- Sbrinamento automatico con resistenza elettrica- Gruppo umidificatore a resistenza di serie (è necessario il collegamento idrico)- Raccolta della condensa con vaschetta estraibile- Pannello comandi elettronico EVERtouch con display touch screen da 7"- Chiusura con chiavi- Porte autochiudenti con fermo a 105°- Guarnizioni magnetiche facilmente sostituibili- Piedini in acciaio inox regolabili in altezza (130-200 mm)- Modulo di collegamento Wi-Fi per telegestione (si collega automaticamente al cloud tramite rete Wi-Fi, permettendo di gestire da remoto il funzionamento ed i parametri dell'armadio o della cella.) Caratteristiche funzionali: 10 ricette preimpostate 150 ricette programmabili 20 fasi distinte per ogni ricetta- Visualizzazione costante a display della temperatura e dell'umidità interne, del tempo rimanente della fase in

corso e delle icone con funzione attiva- Porta USB per import/export ricette, parametri, dati registrati ed eventuale aggiornamento del software- Registro dati e allarmi HACCP- Menu multilingua- Impostazione rapida e visualizzazione della temperatura, dell'umidità, della velocità di ventilazione, dei ricambi d'aria e di marcia-sosta- Visualizzazione dei grafici di temperatura, umidità, peso e Ph (optional)

## Dimensioni

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Dimensioni esterne | 1500x850x2080 mm |
| Dimensioni imballo | 1540x880x2235 mm |

## Scheda tecnica

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Alimentazione           | Elettrico  |
| Amperaggio              | 14 A       |
| Capacità                | 1365 Lt    |
| Frequenza               | 50 Hz      |
| Gas refrigerante        | R290       |
| Peso                    | 238 kg     |
| Peso lordo              | 265 kg     |
| Potenza Elettrica       | 2.6 kW     |
| Potenza frigorifera     | 1.040 kW   |
| Refrigerazione          | ventilato  |
| Sbrinamento             | automatico |
| Temperatura d'esercizio | 0 +30 °C   |
| Voltaggio               | 230 V      |

## Equipaggiamento standard

|              |                                                   |
|--------------|---------------------------------------------------|
| In dotazione | 10 coppie guide inox e 10 griglie in acciaio inox |
|--------------|---------------------------------------------------|