

Cod: 3475

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 4 porte in vetro



Descrizione

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 4 porte in vetro. Interno ed esterno in Acciaio Inossidabile, con esclusione del fondo esterno in Acciaio Galvanizzato. Angoli interni arrotondati. Isolamento in poliuretano senza CFC, iniettato ad alta pressione. Spessore dell'isolamento tavoli TN: 40 mm. Spessore dell'isolamento tavoli BT: 60 mm. Porte con chiusura automatica e guarnizione magnetica. Pannello di controllo elettronico frontale con sonda NTC. Refrigerazione ventilata. Unità refrigerante a monoblocco estraibile e tropicalizzata di serie (temperatura ambiente +43°C ed umidità relativa del 65%) funzionante con gas R452a. Sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di condensa completamente automatici. Piedi in Acciaio Inossidabile regolabili in altezza (110/190 H mm).

Dimensioni

Dimensioni esterne	2320x700x850 mm
--------------------	-----------------

Dimensioni imballo	2370x740x1000 mm
--------------------	------------------

Scheda tecnica

Alimentazione	Elettrico
Capacità netta	620 Lt
Frequenza	50 Hz
Gas refrigerante	R452A
Peso	164 kg
Potenza Elettrica	0.55 kW
Temperatura ambiente massima	43 °C
Temperatura d'esercizio	0 +10 °C
Voltaggio	230 V