

Cod: 3476

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 4 porte in vetro predisposto per unità frigorifera remota



Descrizione

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 4 porte in vetro. Interno ed esterno in Acciaio Inossidabile, con esclusione del fondo esterno in Acciaio Galvanizzato. Angoli interni arrotondati. Isolamento in poliuretano senza CFC, iniettato ad alta pressione. Spessore dell'isolamento tavoli TN: 40 mm. Spessore dell'isolamento tavoli BT: 60 mm. Porte con chiusura automatica e guarnizione magnetica. Pannello di controllo elettronico frontale con sonda NTC. Unità frigorifera remota a temperatura normale. Sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di condensa completamente automatici. Piedi in Acciaio Inossidabile regolabili in altezza (110/190 H mm).

Dimensioni

Dimensioni esterne	2100x700x850 mm
--------------------	-----------------

Dimensioni imballo

2150x740x1000 mm

Scheda tecnica

Alimentazione	Elettrico
Capacità netta	620 Lt
Frequenza	50 Hz
Gas refrigerante	R452A
Peso	134 kg
Potenza Elettrica	0.09 kW
Temperatura ambiente massima	43 °C
Temperatura d'esercizio	0 +10 °C
Voltaggio	230 V