

Cod: 104430012063

Armadio frigo refrigerato in acciaio inox 1 anta cieca 700 lt ventilato -2 +10°C



Descrizione

Il prodotto presenta una costruzione interamente in acciaio inox AISI 304 con porta cieca.

Caratteristiche generali:

- armadi Gastronorm 2/1 con profondità 815 mm
- interno con spigoli arrotondati e fondo stampato
- isolamento di 75 mm in poliuretano ecologico
- cremagliere (passo 52 mm) e guide in acciaio inox AISI 304
- refrigerazione ventilata con evaporatore trattato con vernici anticorrosione
- gruppo frigorifero monoblocco facilmente sostituibile
- modelli a porta cieca con unità condensatrice in classe SN-T (max +43°C)
- gas refrigerante R290 (propano)
- pannello comandi elettronico Energy Saving con funzione HACCP
- gestione allarmi di temperatura e allarme condensatore sporco
- funzione di raffreddamento rapido "Overcooling"
- possibilità di impostazione alta e bassa umidità

- sbrinamento automatico a gas caldo
- porta seriale per collegamento a sistemi di supervisione
- evaporazione automatica della condensa con tubo gas caldo
- illuminazione interna
- chiusura con chiavi
- porte autochiudenti con fermo a 105°
- guarnizioni magnetiche facilmente sostituibili
- piedini in acciaio inox regolabili in altezza (130-200 mm)

N.B. :Per avvalersi del credito d'imposta Industria 4.0 selezionare l'optional WIFI.

Dimensioni

Dimensioni esterne	750x815x2080 mm
Dimensioni imballo	770x880x2235 mm

Scheda tecnica

Alimentazione	Elettrico
Amperaggio	1.45 A
Capacità	700 Lt
Capacità netta	625 Lt
Classe energetica	A
Frequenza	50 Hz
Gas refrigerante	R290
Peso	137 kg
Peso lordo	149 kg
Potenza Elettrica	0.23 kW
Potenza frigorifera	0.406 kW
Refrigerazione	ventilato
Sbrinamento	automatico
Temperatura d'esercizio	-2 +10 °C
Voltaggio	230 V

Equipaggiamento standard

In dotazione	3 griglie plastificate GN2/1 con guide
--------------	--

INOX per ciascuna porta