

Cod: 104430021099

## Armadio frigo refrigerato in acciaio inox 2 ante in vetro 1400 lt ventilato +2 +10°C



### Descrizione

Il prodotto presenta una costruzione interamente in acciaio inox AISI 304 con porte in vetro. Caratteristiche generali: - armadi Gastronorm 2/1 con profondità 815 mm- interno con spigoli arrotondati e fondo stampato- isolamento di 75 mm in poliuretano ecologico- cremagliere (passo 52 mm) e guide in acciaio inox AISI 304- refrigerazione ventilata con evaporatore trattato con vernici anticorrosione- gruppo frigorifero monoblocco facilmente sostituibile- modelli a porta vetrata con unità condensatrice in classe N (max +32°C)- gas refrigerante R290 (propano)- pannello comandi elettronico Energy Saving con funzione HACCP- gestione allarmi di temperatura e allarme condensatore sporco- funzione di raffreddamento rapido "Overcooling"- possibilità di impostazione alta e bassa umidità- sbrinamento automatico a gas caldo- porta seriale per collegamento a sistemi di supervisione- evaporazione automatica della condensa con tubo gas caldo- illuminazione interna- chiusura con chiavi- porte autochiudenti con fermo a 105°- guarnizioni magnetiche facilmente sostituibili- piedini in acciaio inox regolabili in altezza (130-200 mm) N.B. :Per avvalersi del credito d'imposta Industria 4.0 selezionare l'optional WIFI.

## Dimensioni

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Dimensioni esterne | 1500x815x2080 mm |
| Dimensioni imballo | 1540x880x2235 mm |

## Scheda tecnica

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Alimentazione           | Elettrico  |
| Amperaggio              | 2.5 A      |
| Capacità                | 1400 Lt    |
| Capacità netta          | 1365 Lt    |
| Frequenza               | 50 Hz      |
| Gas refrigerante        | R290       |
| Peso                    | 250 kg     |
| Peso lordo              | 270 kg     |
| Potenza Elettrica       | 0.39 kW    |
| Potenza frigorifera     | 0.713 kW   |
| Refrigerazione          | ventilato  |
| Sbrinamento             | automatico |
| Temperatura d'esercizio | +2 +10 °C  |
| Voltaggio               | 230 V      |

## Equipaggiamento standard

|              |  |
|--------------|--|
| In dotazione | 3 griglie plastificate GN2/1 con guide INOX per ciascuna porta |
|--------------|--|