

Cod: 104430031319

Armadio frigo refrigerato in acciaio inox 3 ante in vetro 2300 lt ventilato +2 +10°C



Descrizione

Il prodotto presenta una costruzione interamente in acciaio inox AISI 304 con porte in vetro. Caratteristiche generali: - armadi Gastronorm 2/1 con profondità 815 mm- interno con spigoli arrotondati e fondo stampato- isolamento di 75 mm in poliuretano ecologico- cremagliere (passo 52 mm) e guide in acciaio inox AISI 304- refrigerazione ventilata con evaporatore trattato con vernici anticorrosione- gruppo frigorifero monoblocco facilmente sostituibile- doppio gruppo refrigerante- modelli a porta vetrata con unità condensatrice in classe N (max +32°C)- gas refrigerante R290 (propano)- pannello comandi elettronico Energy Saving con funzione HACCP- gestione allarmi di temperatura e allarme condensatore sporco- funzione di raffreddamento rapido "Overcooling"- possibilità di impostazione alta e bassa umidità- sbrinamento automatico a gas caldo- porta seriale per collegamento a sistemi di supervisione- evaporazione automatica della condensa con tubo gas caldo- illuminazione interna- chiusura con chiavi- porte autochiudenti con fermo a 105°- guarnizioni magnetiche facilmente sostituibili- piedini in acciaio inox regolabili in altezza (130-200 mm) N.B. :Per avvalersi del credito d'imposta Industria 4.0 selezionare l'optional WIFI.

Dimensioni

Dimensioni esterne	2250x815x2080 mm
Dimensioni imballo	2290x880x2235 mm

Scheda tecnica

Alimentazione	Elettrico
Amperaggio	4.86 A
Capacità	2102 Lt
Capacità netta	2300 Lt
Frequenza	50 Hz
Gas refrigerante	R290
Peso	369 kg
Peso lordo	401 kg
Potenza Elettrica	0.78 kW
Potenza frigorifera	1.426 kW
Refrigerazione	ventilato
Sbrinamento	automatico
Temperatura d'esercizio	+2 +10 °C
Voltaggio	230 V

Equipaggiamento standard

In dotazione	3 griglie plastificate GN2/1 con guide INOX per ciascuna porta
--------------	--