

Cod: 10967063001012

Armadio congelatore refrigerato in acciaio inox 1 anta 700 lt ventilato -18 -22°C - TE



Descrizione

Armadio freezer 700 lt -18/-22°C 1 anta in acciaio inox. Il funzionamento dell'armadio refrigerato a bassa temperatura prevede un range di regolazione della temperatura da -18° a -22°C.

Caratteristiche principali:

- Pannello di controllo elettronico frontale per regolare e impostare la temperatura con 2 sonde NTC
- La produzione del freddo è garantita da un unità refrigerante a monoblocco estraibile, funzionante con gas R452A
- Refrigerazione ventilata
- L' unità refrigerante è tropicalizzata di serie (temperatura ambiente +40°C ed umidità relativa del 60%) e garantisce ottime prestazioni anche in ambienti particolarmente caldi.

- Sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di condensa sono completamente automatici
- Struttura realizzata con **acciaio inossidabile AISI 304** per interno ed esterno, ad eccezione delle parti esterne quali soffitto, schienale e fondo che sono realizzate in acciaio galvanizzato.
- Lo spessore di isolamento è di 60 mm, con interno in poliuretano ad alta pressione iniettato senza gas CFC pericolosi per l'ambiente
- Gli angoli interni della cella sono arrotondati per una facile e sicura operazione di pulizia
- La Porta ha uno spessore di 60 mm, ed è a chiusura automatica con una guarnizione magnetica per una perfetta chiusura
- La porta è reversibile per l'apertura da destra verso sinistra anche successivamente ordinando un apposito kit (su richiesta); oppure chiedendo l'inversione porta all'ordine.
- I Piedini regolabili sono in acciaio inox e possono essere regolati in altezza con un range di misurazione da 110 a 190 H mm

Dimensioni

Dimensioni esterne	710x800x2030 mm
Dimensioni imballo	760x840x2070 mm
Spessore coibentazione	60 mm

Scheda tecnica

Alimentazione	Elettrico
Capacità	700 Lt
Capacità netta	596 Lt
Classe energetica	D
Collaudo	+43 / 65% °C/RH
Frequenza	50 Hz
Gas refrigerante	R452A
Peso	120 kg
Potenza Elettrica	0.47 kW
Refrigerazione	ventilato
Sbrinamento	automatico
Temperatura ambiente massima	40 °C
Temperatura d'esercizio	-18 -22 °C

Voltaggio	230 V
-----------	-------

Equipaggiamento standard

In dotazione	3 kit ganci, 3 griglie plastificate GN 2/1, Fermo ventola e resistenza bordo porta
--------------	--