

Cod: 11106026014149

Affettatrice per salumi automatica sistema a cinghie professionale affilatoio fisso lama cromata Ø 300 mm 0.23 kW



Descrizione

Affettatrice automatica professionale studiata per tagliare salumi, formaggi, pane e pesce. Il meccanismo d'avanzamento automatico viene azionato da una levetta sotto il supporto piatto, che permette all'operatore di decidere se comandare l'affettatrice anche manualmente. La linea curata fin nei minimi particolari con ampi raggi e priva di spigoli permette una semplice e completa pulizia garantita anche dal sistema BLC, blocco carro di scorrimento, che consente di smontare il piatto merce ed il suo supporto ed avere così un comodo accesso anche nella parte sottostante al piatto stesso; in questo caso, un apposito meccanismo di sicurezza ne permette lo smontaggio solo quando la paratia di regolazione fetta è nella posizione "0" in modo tale che la lama sia completamente protetta. Dotato di pannello digitale per la selezione delle 3 velocità e delle 3 corse con inclusa la funzione conta fette. Su questo modello è inoltre previsto di serie il piatto S.C.A. adatto per tagliare pezzi di salumi e/o carni dalla forma irregolare, non uniforme. Progettata seguendo le norme di sicurezza vigenti questa affettatrice presenta le seguenti caratteristiche: Robusta struttura inferiore in acciaio inox per una maggiore stabilità. Basamento in alluminio fuso con ossidazione anodica lucida. Lama professionale, temperata, rettificata e cromata al cromo duro. Pressamerce in alluminio fuso protetto con ossidazione. Motore

professionale ad induzione asincrono autoventilato, silenzioso, potente e robusto Vela in alluminio fuso protetto con ossidazione anodica. Manopola graduata per la regolazione dello spessore di taglio fino a 15mm Albero portalama montato su doppio cuscinetto a sfere. Anello fisso di protezione della lama.

Dimensioni

Capacità di taglio	290x200 mm
Corsa carrello	325 mm
Diametro lama	300 mm
Dimensioni esterne	685x540x545 mm
Dimensioni imballo	630x520x620 mm
Dimensioni piano d'appoggio	487x355 mm
Spessore massimo di taglio	15 mm

Scheda tecnica

Alimentazione	Elettrico
Frequenza	50 Hz
Peso	49 kg
Potenza Elettrica	0.23 kW
Voltaggio	230 V