

Cod: 11106026015030

**Affettatrice per salumi automatica sistema a cinghie professionale affilatoio  
fisso lama cromata Ø 350 mm 0.30 kW**



## Descrizione

Affettatrice automatica professionale studiata per tagliare salumi, formaggi, pane e pesce. Il meccanismo d'avanzamento automatico viene azionato da una levetta sotto il supporto piatto, che permette all'operatore di decidere se comandare l'affettatrice anche manualmente.

La linea curata fin nei minimi particolari con ampi raggi e priva di spigoli permette una semplice e completa pulizia garantita anche dal sistema BLC, blocco carro di scorrimento, che consente di smontare il piatto merce ed il suo supporto ed avere così un comodo accesso anche nella parte sottostante al piatto stesso; in questo caso, un apposito meccanismo di sicurezza ne permette lo smontaggio solo quando la paratia di regolazione fetta è nella posizione "0" in modo tale che la lama sia completamente protetta. Dotato di pannello digitale per la selezione delle 3 velocità e delle 3 corse con inclusa la funzione conta fette. Su questo modello è inoltre previsto di serie il piatto S.C.A. adatto per tagliare pezzi di salumi e/o carni dalla forma irregolare, non uniforme.

Progettata seguendo le norme di sicurezza vigenti questa affettatrice presenta le seguenti

## caratteristiche:

- Robusta struttura inferiore in acciaio inox per una maggiore stabilità.
- Basamento in alluminio fuso con ossidazione anodica lucida.
- Lama professionale di terza generazione 100 Cr6, temperata, rettificata e cromata al cromo duro.
- Pressamerce in alluminio fuso protetto con ossidazione.
- Motore professionale ad induzione asincrono autoventilato, silenzioso, potente e robusto
- Vela in alluminio fuso protetto con ossidazione anodica.
- Manopola graduata per la regolazione dello spessore di taglio fino a 15mm
- Albero portalama montato su doppio cuscinetto a sfere.
- Anello fisso di protezione della lama.

## Dimensioni

Capacità di taglio	280x220 mm
Corsa carrello	325 mm
Diametro lama	350 mm
Dimensioni esterne	715x555x585 mm
Dimensioni imballo	760x600x800 mm
Dimensioni piano d'appoggio	487x355 mm
Spessore massimo di taglio	15 mm

## Scheda tecnica

Alimentazione	Elettrico
Frequenza	50 Hz
Peso	54 kg
Potenza Elettrica	0.30 kW
Voltaggio	230 V