

Cod: 11176

## Lavastoviglie professionale a capote con display touch e connessione Wi-Fi trifase cesto 50x50 cm 9.2 kW



### Descrizione

Lavastoviglie professionale con connessione Wi-Fi dal design ricercato, indicata per i chef che ricercano alte prestazioni di lavaggio. Struttura in acciaio inox AISI 304 con isolamento termoacustico della cappotta. Maniglione in acciaio inox posto sul frontale per eliminare gli ingombri laterali. Vasca a scalino con spigoli arrotondati che assicura la massima igienicità evitando il ristagno dello sporco e dell'acqua. Lance di lavaggio rotanti superiori ed inferiori in acciaio inox con particolare configurazione degli ugelli che li rende inostruibili, doppio boiler di grande capacità, doppi filtri superficiali in acciaio differenziati in vasca con cestello separato per la raccolta dei rifiuti solidi, visualizzazione delle temperature, possibilità di modificare i parametri del ciclo di lavoro. Pannello comandi posizionato ergonomicamente per rendere immediate l'uso e la visualizzazione delle varie fasi di lavoro e le temperature di esercizio. Il sistema programmabile assicura che il risciacquo avvenga alla temperatura dell'acqua di 85 °C per garantire l'abbattimento della carica batterica. Piedi regolabili in altezza. Sistema di sollevamento della cappotta con pesi e contrappesi. Avvio del ciclo di funzionamento con la chiusura della cappotta. Dispositivo di interruzione del funzionamento della macchina per apertura fortuita della cappotta durante il ciclo di lavoro. Facile asportabilità del telaio porta cesti, dei bracci di lavaggio

e risciacquo per una rapida pulizia della lavastoviglie. Valvola anti-riflusso che esclude un ritorno dell'acqua sporca della macchina nella rete idrica in caso di depressione in rete. Di serie il dosatore di brillantante per eccellenti risultati di asciugatura, predisposizione per il dosatore di detersivo, predisposizione per la pompa di scarico. Ampia gamma di optional disponibili. Un cesto piatti e un cesto tazze in dotazione. L'unico modello con 2 boiler. Il boiler aggiuntivo di preriscaldamento mantiene la temperatura di risciacquo a 80°C e permette di continuare a lavorare in caso di anomalia a una resistenza in attesa dell'intervento del tecnico.

### **In basso la scheda tecnica di ogni prodotto del Kit:**

SKU: 111500032393108

### **Lavastoviglie professionale a capote con display touch e predisposizione Wi-Fi trifase cesto 50x50 cm 9.2 kW**

#### **Dimensioni**

Altezza utile	405 mm
Dimensioni cesto	500x500 mm
Dimensioni esterne	660x790x1440 mm

#### **Scheda tecnica**

Alimentazione	Elettrico
Potenza Elettrica	9.20 kW
Voltaggio	400 V

#### **Equipaggiamento standard**

In dotazione	1 cesto piatti - 1 cesto bicchieri
--------------	------------------------------------

SKU: acc-modulowifi

#### **Kit modulo Wi-Fi**

SKU: acc-modulo2

#### **Applicazione modulo Wi-Fi**