

Cod: 112000040442842

Bagnomaria elettrico da banco con rubinetto GN 3/4 monofase 1 kW 30x60x28h cm



Descrizione

Bagnomaria elettrico da banco, struttura in acciaio inossidabile. Manopole in materiale atermico con serigrafia funzionale sul bordo.

Riscaldamento ottenuto mediante **resistenze a contatto** per consentire lo scambio termico solo verso il fondo della vasca e avere un risparmio energetico. Termostato di sicurezza a riarmo manuale di protezione dell'elemento riscaldante. Comando con interruttore di ON OFF e termostato di regolazione tra 30°C e 90°C con bulbo immerso nella vasca di cottura.

Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 con spigoli arrotondati con grande raggio per una facile pulizia. Rivestimento frontale, laterale e posteriore in acciaio inox.

Vasca in AISI 304 con foro di scarico, idonea per bacinelle con un'**altezza massima di 150 mm** e capacità multipla di recipienti **fino a 3/4 GN**.

Maniglie sagomate a sezione ellittica in AISI 304. Scarico della vasca posizionato sul cruscotto e

azionabile da una leva.

Finitura piano con taglio laser per garantire un accostamento tra piani “testa a testa” e fissaggio vincolante degli stessi tra loro.

Dimensioni

Dimensioni esterne	300x600x280 mm
--------------------	----------------

Scheda tecnica

Alimentazione	Elettrico
Peso	16 kg
Potenza Elettrica	1 kW
Temperatura d'esercizio	+30 +90 °C
Voltaggio	230 V