

Cod: 11208001063102

Armadio fermalievitazione con controllo umidità e connessione WIFI 1 anta cieca 700 lt -6 + 40°C



Descrizione

Armadio fermalievitazione 1 anta cieca vanta delle seguenti caratteristiche: monoscocca con isolamento 60 mm con poliuretano espanso HFO, temperatura di esercizio cella -6° + 40°C, dispositivo con controllo digitale touch da 7 pollici e totalmente automatizzato rispondente ai requisiti Industria 4.0

Gli armadi fermalievitazione possono svolgere molteplici funzioni fra cui: gestione di raffreddamento, riscaldamento, e mantenimento, gestione e funzionamento tramite lettura temperatura sonde: evaporatore, cella in aspirazione, funzione di freddo/caldo/mantenimento, si possono eseguire cicli completi di ferma/lievita impostando tempi e caratteristiche di temperatura, ventilazione.

NB: Per usufruire della funzione controllo remoto avanzato bisogna acquistare al momento dell'ordine l'Optional "Supplemento controllo remoto avanzato".

Dimensioni

Dimensioni esterne	720x800x2020 mm
Dimensioni interne	600x680x1440 mm

Scheda tecnica

Alimentazione	Elettrico
Capacità	700 Lt
Frequenza	50 Hz
Gas refrigerante	R290
Peso	80 kg
Potenza Elettrica	1.31 kW
Refrigerazione	ventilato
Sbrinamento	gas caldo
Temperatura d'esercizio	-15 +40 °C
Voltaggio	230 V