

Cod: 112630010242856

Banco refrigerato per pasticceria vetri dritti ventilato con mensola intermedia rosso +2 +6 °C 137,7x94x122,4h cm



Descrizione

Punti di forza:

- Tecnologia, design e produzione "Made in Italy";
- Dimensioni contenute (profondità di soli 945 mm);
- Ideale per ogni tipo di ambiente;
- Basso consumo energetico e basso impatto ambientale;
- Piano di lavoro ed espositivo in acciaio inox;
- Vassoi espositivi in acciaio inox facilmente rimovibili per garantire un'agevole pulizia della vetrina;
- Finiture frontali e laterali facilmente smontabili e personalizzabili;
- Sistema antiappannamento vetri ad aria calda;
- Vasca in lamiera preverniciata bianca (idonea al contatto alimentare con isolamento in poliuretano iniettato ad alta pressione senza gas CFC pericolosi per l'ambiente (densità 40 Kg / m³);
- Canalizzabile;

- Installazione facile ed immediata.
- Finiture laterali in lamiera con fianco in vetro temperato;
- Pannello comandi elettronico;
- Plafoniera con illuminazione a led;
- Nr. 2 vani a giorno, completi di ripiano intermedio;
- 1 mensola intermedia in vetro temperato;
- Vaschetta evapora condensa dotata di resistenza PTC.

Dimensioni

Dimensioni esterne	1377x940x1224 mm
--------------------	------------------

Scheda tecnica

Alimentazione	Elettrico
Assorbimento a regime (dotazione standard)	0.41 kW
Assorbimento all'avviamento (dotazione standard)	0.44 kW
Classe climatica	3
Frequenza	50 Hz
Gas refrigerante	R452A
Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard)	0.013 kW
Potenza assorbita dall'illuminazione (mensola intermedia)	0.013 kW
Refrigerazione	ventilato
Superficie espositiva	1.00 Mq
Temperatura d'esercizio	+2 +6 °C
Voltaggio	220 V, 240 V